

新型养牛场降温塑壳板式牛舍风机

产品名称	新型养牛场降温塑壳板式牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	620.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:BM1140 产地:山东潍坊
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牛舍离心风机安装方法，组装流程中，牛舍不用所有的电源开关，也不用所有的水。安装方法是把离心风机挂在牛舍外界墙壁，随后根据电源插头接好风机。当牛舍内气温做到某种意义时，就可以开展调整了。当气温降至适合环境温度时，再开展热冷空调系统。这类形式是简易、经济发展、合理、划算。

在牛舍内部结构，离心风机的风力不可低于每秒钟5米，并规定牛舍内环境温度不低于25℃。在安装使用时，要留意以下几个方面先是牛舍的屋面和墙面要选用防滑的原材料。次之是房顶和墙面采用抗腐蚀、抗拉强度高、易清理的原材料。第三，屋子里应该有防火安全安全通道。第四，要有防火门窗，以避免意外事故产生。

适合所有种类的牛舍，可分散化组装于牛舍不一样的墙壁，以提升减温实际效果，也可做为降温水帘墙加工业排气扇降温系统的填补。组装总数可以依据气候、牛舍状况及减温实际效果开展调节。当选用式湿帘风机时，牛舍不需全封闭式，其主要是根据把冷饱和蒸汽吹入牛舍做到降低温度的目地。安装方法是同时把离心风机挂在牛舍内。

温度控制牛舍离心风机供货，当牛舍内的环境温度小于30℃，可以在牛舍内部结构开展调节，将离心风机组装在牛舍的正中间。在这样的情况下，离心风机可以根据一定的工作压力来调整离心风机转速比和旋转视角。

畜牧风机可以使房间内坚持不懈气体新鲜的、凉爽、O₂充足，有效改善房间内持续高温，炙热、有机废气、污气组成的极端工作自然环境，随后发展员工作业高效率，一起排出去因自然通风欠佳而造成的浑浊臭味，减少环境污染，百牧机械设备自然通风减温管理体系可使屋内的环境温度由35~42℃敏捷地在短期内减少并保持在25~28℃这一环境温度经营规模以内，这也是身体和牲畜舒适的生长发育工作温度，进而抵达工作高效率。

青州市百牧机械设备有限公司是集新产品开发、生产制造、组装、服务项目为一体的智能化畜牧养殖设备经销商，我企业积极主动学习培训参考法国、美国的繁殖技术和生产制造工作经验，关心小动物生长发育自然环境，设计开发出养猪厂、养殖场全自动喂养系统软件和自然环境控制系统等一系列畜牧养殖设备，我企业以良好的产品质量和健全的售后维修服务，在养殖业自动化机械行业具备较强的企业竞争力。大家将一如既往的与社会各界好朋友普遍协作，携手共进，同创美好未来！企业理念：团结一致爱岗敬业、务实创新、坚持不懈以民为本、遵守品质为金、同建雄壮伟业、同创领域品牌！