

# 低压固定式开关柜 馈线柜 交流低压配电柜 进出线柜 成套设备

产品名称	低压固定式开关柜 馈线柜 交流低压配电柜 进出线柜 成套设备
公司名称	广州远卓机电科技有限公司
价格	12900.00/台
规格参数	品牌:远卓机电 型号:GGD
公司地址	增城区新塘石窿大路1号大昌荣区C栋
联系电话	13660848466

## 产品详情

### 产品简介

GGD交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50HZ，额定工作电压400V，的工作电力3150A配电系统作为动力、照明及电能转换、分配与控制之用。GGD柜体采用固定柜的形式，产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，既缩短了生产周期，提高了效率，又节约了社会资源。可以用作低压成套开关设备的更新换代产品使用。

### 特点及亮点

按用途分为:受电柜、母线联络柜、馈电柜、电动机控制柜、无功功率补偿柜、照明配电柜；

柜体采用通用柜形式，构架用8MF型钢局部焊接后组装而成，构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。

柜体设计时充分考虑运行中的散热问题，柜体上下均设有不同数量的散热槽孔，使封闭的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热目的；

1000mm和1200mm宽的柜、正面采用对称的双门结构、600mm和800mm宽的柜采用整门结构，柜体后面采用对称式双门结构柜体结构为不靠墙安装结构；

柜体的顶盖，可在需要时拆除，便于主母线的装配和调整；

### 适用环境

环境温度：-5 ~+40 ，24h内的平均温度不得高于+35 ；

使用地点的海拔不得高于2000米

空气相对湿度在 高温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度（如+20 时为90%），应考虑到由于温度变化可能会偶然产生凝露的影响

安装在无剧烈震动、无冲击及腐蚀的场所

用户有特殊要求时可与我司协商解决