

国标直螺纹连接套筒

产品名称	国标直螺纹连接套筒
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

施工顺序

- 1 钢筋端部切割。
- 2钢筋端部压圆。
- 3在压圆的同时滚轧螺纹。
- 4利用连接套筒对接钢筋。

操作要点

- 1钢筋端部应先调直再下料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，不得气割下料。
- 2滚轧机的滚轧头冷却应采用水溶性切削冷却液，不得使用油类冷却液套丝。钢筋丝纹与连接套的丝纹应完好无损，如发现丝纹表面杂制裁，应予清除

钢筋端头螺纹滚轧加工尺寸（mm）

螺纹钢公称直径 16 18 20 22 25 28 32 36 40

螺纹长度 22 24 26 28 30 35 40 40 45

中径 15.701 17.701 19.701 21.701 24.376 27.376 31.051 35.051 39.051

小径 14.835 16.835 18.835 20.835 23.294 26.294 29.752 33.752 37.752

表2 连接套规格尺寸 (mm)

螺纹外径 28 30 31 34 37 44 49 54 59