

自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.6/10S自动消防水炮 智能消防炮

产品名称	自动跟踪定位射流灭火装置 ZDMS0.6/10S自动消防水炮 智能消防炮
公司名称	江苏共安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏共安 型号:ZDMS0.6/10S 产地:江苏
公司地址	常熟市辛庄镇杨园杨中南路1号
联系电话	13289243119 13289243119

产品详情

采用红紫外复合探测技术、数字图像识别技术的自动消防水炮能主动探测火源，自动跟踪定位，自动射水灭火，全天候全方位的保护范围内的火灾安全。

工作原理：一旦发生火灾,灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动跟踪定位射流灭火装置(喷射型)的射水形式为柱状射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

在设计布置时需要考虑以下实际情况：

一、安装高度

高度要求在6-15米的范围，因此，要结合现场实际情况再进行设计。

二、流量、压力

消防水炮需要的额定压力比较高，如果达不到标准会影响水炮工作运行，即不能远距离喷水灭火，因此，需要达到一定标准。

三、现场环境因素

消防水炮能探测到火源靠的是复合探测器，但探测器又不具备穿透能力，因此设计布置时周围不能有障碍物，要考虑现场的安装高度和产品存放高度，否则会影响水炮的灭火效果。

四、安装牢固程度

消防水炮的上空需要有牢固的支架支撑，否则容易出现掉落或运行时晃动，影响水炮的灭火效果。