

17266182 沃尔沃液压先导滤清器

产品名称	17266182 沃尔沃液压先导滤清器
公司名称	霸州市艾尔诺过滤净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾尔诺 型号:17266182 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇许庄村（注册地址）
联系电话	13393260180

产品详情

霸州市艾尔诺过滤净化设备有限公司始建于2000年，地处京津冀经济三角区之内，从事过滤产品的生产、销售及服务工作，生产各种过滤设备，过滤器，液压油滤芯，气分离滤芯，空气滤芯，除尘滤芯，液压过滤器，空压机过滤器，钻机过滤器，打桩机过滤器，干燥机过滤器，电厂用过滤，船舶过滤，工程机械过滤，净化除尘过滤，油水分离过滤器，油气分离过滤器，袋式过滤器，液体过滤袋，精密过滤器，水处理设备，空气净化设备，高低温除尘袋，及各种异型滤芯，是生产研制和制造滤芯，过滤设备的公司。主要应用于：电子、食品饮料、石油化工、涂装、树脂、涂料、油墨、制药、金属加工、水处理、矿山、电力、轻工、船舶、餐饮、等各个领域。

17266182 沃尔沃液压先导滤清器

沃尔沃系列：11033996；11033997；14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830；VOE14519261；VOE14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；VOE14500233；104200830；11708511；11708554；11110668；14509379；103061460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；11711074；14509379；3831236；466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 CV20948 3825778-8 3826215-0 8159975 20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6 8159975 477556-5 383123

产品安装编辑

液压油过滤器在系统中的位置对污染控制的效果有很大影响。在液压系统中，过滤器可以根据需要安装在吸油路，压力油路和回油路中，也可以安装在主系统外，组成单独的过滤系统。

吸油过滤器：为防止污染物进入泵内，一般在吸油口或吸油管路中安装吸油过滤器。吸油口过滤器浸没在油箱底部，极易被污染物堵塞而又维护困难，因此，在吸油口一般采用不带壳体的网式或线隙式过滤器。

压力管路过滤器：在压力油路安装的过滤器，主要用来保护泵下游的液压元件。作为系统的主要过滤器，其过滤精度应能保证系统对油液清洁度的要求。压力油路过滤器在压差方面的限制不是很严格，因而可选用高精度过滤器。允许压差一般为0.35~0.5Mpa,初始压差0.07~0.14Mpa，压力油路过滤器的强度需要能承受系统工作压力和频繁出现的压力变化及压力峰值。

回油过滤器：从安装位置来说，在系统回油路中安装过滤器是比较理想的，因为在系统油液进入油管之前，过滤器将浸入系统的和系统内产生的颗粒污染物清除，为系统提供清洁油液。然而由于液压马达和液压缸在回油路内引起流量脉动，使滤清器的过滤性能降低。特别是大容积液压缸，当在高压下突然接通回油路，油液突然卸压，由此产生的瞬间流量冲击很大，不仅使过滤效果显著降低，而且容易使滤芯破裂。因此只有在系统比较稳定的情况下，回油路过滤才能达到预期效果。另外，回油路过滤不能除浸入油箱的污染物，应特别注意系统运动前油箱的清洗和采用有效措施防止污染物浸入油箱。回油路过滤可以采用精度高的滤清器，其初始压差一般0.035~0.05Mpa，允许压差为0.2~0.35Mpa。

17266182 沃尔沃液压先导滤清器