

POE太阳能胶膜生产设备,POE光伏封装膜生产线

产品名称	POE太阳能胶膜生产设备,POE光伏封装膜生产线
公司名称	南通金韦尔智能装备有限公司
价格	890000.00/套
规格参数	金韦尔:1 型号:2200,2400 使用原料:eva,poe
公司地址	南通市港闸区城港路188号
联系电话	15906222016 15906222016

产品详情

一、POE聚烯烃弹性体(Polyolefin elastomer) 基本特性：

1、POE具有热塑性弹性体的一般特性，辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性；2、价格低并且相对密度小，因而体积价格低廉；3、耐热性，耐寒性优异，使用温度范围宽广；4、耐候性，耐老化性良好，因为POE塑料分子结构中没有不饱和双键，所以具有优良的耐老化性能；5、耐油性，耐压缩变形和耐磨耗等不太好；6、POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好；7、良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。

POE胶膜生产线基本参数（详情请咨询销售工程师）

主机型号	双机共挤GWS160+GWS160	双机共挤GWS180+GWS180	双机共挤GWS180+GWS180
------	-------------------	-------------------	-------------------

原料	EVA、POE	EVA, POE
----	---------	----------

层别	A,A/B/A
----	---------

制品宽幅	2200mm,2400mm,2600mm
------	----------------------

制品厚度	0.2mm -1mm
------	------------

高线速度	12-18米/分钟
------	-----------

