

# 阻燃级PPA美国苏威

产品名称	阻燃级PPA美国苏威
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阻燃级PPA美国苏威 型号:AS-1133 HS 产地:PPA玻纤增强33%
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

阻燃级PPA美国苏威AS-1133 HS/PPA玻纤增强33%

加工级别 PPA注塑级PPA注射级PPA挤出级

颜色 PPA黑色PPA本色

特性级别 PPA增强级PPA注塑

用途级别 PPA通用级PPA注塑级

PPA(聚邻苯二甲酰胺) AS-1133 HS/美国索尔维

总体描述

材料状态

流通正常

特性

玻纤增强 阻燃

用途

电气元件 汽车应用

加工方法

注塑

形态

粒子

供货地区

拉丁美洲 欧洲 非洲和中东 北美洲 亚太地区

物性参数来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
比重

收缩率

流动

收缩率

横向流动

吸水率

23H

机械性能测试条件属性值单位测试方法

拉伸模量

拉伸强度

伸长率

break

弯曲模量

弯曲强度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
简支梁缺口冲击强度 23

简支梁缺口冲击强度 -30

缺口冲击强度

无缺口冲击强度

电气性能测试条件属性值单位测试方法  
体积电阻率

介电强度

介电常数

60HZ

介电常数

1MHZ

耗散因数

60HZ

耗散因数

1MHZ

耐导电径迹性

热性能测试条件属性值单位测试方法  
热变形温度

0.45MPa,退火, 3.2mm

热变形温度

1.8MPa,退火, 3.2mm

线性膨胀系数

流动

线性膨胀系数

横向

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级

硬度测试条件属性值单位测试方法  
洛氏硬度

R-Scale

阻燃级PPA美国苏威AS-1133 HS/PPA玻纤增强33%