

# 南京供应口牌燃料油，南京优燃燃料油

产品名称	南京供应口牌燃料油，南京优燃燃料油
公司名称	南京优燃石油化工有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	发热量:9700 粘度:40 密度:0.918 ( g/cm3 )
公司地址	南京市沿江工业开发区葛关路815号
联系电话	86 025 58407606 13584023333

## 产品详情

发热量	9700	粘度	40
密度	0.918 ( g/cm3 )	凝点	-10 ( )
含硫量	0 ( % )	水分	0 ( % )
闪点	40 ( )	分类	常压重油 ( 油浆 )
型号	676	CAS	564

南京南京优燃石油化工有限公司位于江苏南京浦口沿江开发区内,公司前身成立于2006年，拥有油库20000t的库容量，员工30多人。专业供应铝材厂、钢材厂、陶瓷厂、玻璃厂、公路沥青拌和站反射炉用燃料油及各类锅炉用燃料油。南京优燃石油化工有限公司是江苏省长三角地区最大的燃料油供应商之一。本公司拥有先进检测设备，如热值，水分。长年库存燃料油5000t以上，自备多辆油罐车送货上门。本公司燃料油性价比最优，公司实力雄厚，信誉卓著，诚盼您的光临回顾。本公司主要经营燃料油,烧火油,锅炉用油,洗煤浮先剂等。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

燃料油是成品油的一种，是石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的较重的剩余产物。它广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。燃料油的主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分和机械杂质。其中进口180cst燃料油易于期货交割，而国产燃料油由于大多包含较多其它品种，能用于交割的不多。1、粘度：粘度是燃料油最重要的性能指标，是划分燃料油等级的主要依据，它是对流动性阻抗能力的度量。它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目前国内较常用的是40 运动粘度（馏分型燃料油）和100 运动粘度（残渣型燃料油）。2、含硫量：燃料油中的硫过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。根据含硫量的高低，燃料油可划分为高硫、中硫和低硫燃料油。3、闪点：是涉及使用安全的指标，闪点过低会带来着火的隐患。4、水分：水分的存在会影响燃料油的凝点及燃料性能，会造成炉膛熄火、停炉等事故。5、灰分：是燃料后剩余不能燃料的部分，掺入燃料油后，会加速泵、阀磨损。如覆盖在锅炉受热面上，使传热性变坏。6、机械杂质：它会堵塞过滤网，造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞，影响正常燃料。（二）用途

根据用途，燃料油可分为船用燃料油和炉用燃料油（重油）及其他燃料油。1、电力行业的燃料油消费主要用于两个方面：一是燃油发电、供热机组，二是燃煤机组的点火、助燃和稳燃用油。2、石油化工行业的燃料油使用主要在自备电厂的发电、油田生活采暖、炼油厂生产工艺用热、化肥厂生产用原料和燃料以及其他化工生产。3、建材行业消耗的燃料油主要用于平板玻璃和建筑卫生陶瓷的生产。4、钢铁行业消费的燃料油主要用于加热炉、自备电厂发电供热和耐火材料等方面。5、化工行业耗油主要用于化肥、炭黑、原油加工和化学品生产供热。