

# 枣阳市绝缘胶垫年审检测 橡胶板光谱耐压试验

产品名称	枣阳市绝缘胶垫年审检测 橡胶板光谱耐压试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	750.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:绝缘胶垫 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

绝缘胶垫是加油站柴发机室、配电室、配电盘处不可或缺的保护用具。但是，部分加油站的绝缘胶垫窄小，摆放位置较偏，有的局部隆起，有的上面有油污，员工检查配电室配电柜、打开营业室配电盘时双脚也没有全部踩到垫子上，绝缘胶垫成了虚摆设。

绝缘胶垫的作用是与大地绝缘，避免触到火线时，人体与大地形成闭合电路。那么，合格的绝缘胶垫有哪些标准呢？

根据现行有效的绝缘胶垫国家标准《DL/T853—2004带电作业用绝缘垫》和《电业安全工作规程》变电站及发电厂电气部分，绝缘胶垫应符合以下要求。长宽不能低于600毫米。厚度与电压高低有关，配电室电压35千伏选10—12毫米厚，电压10千伏选8毫米厚，低压500伏以下选5毫米厚。依据《加油站操作员技能鉴定试题集》的说明，加油站的胶垫要耐10千伏高压，以8毫米厚为宜。z89g88l5ysqw

上下表面要平整，不能有小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等破坏均匀性和损坏表面光滑轮廓的缺陷，以防降低耐压标准、缩短击穿时间。不能在潮湿的环境中使用，禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源，避免阳光直射，防止尖锐物体碰撞，否则它也会失去作用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源1米以上，离开地面和墙壁20厘米以上。

绝缘胶垫主要应用于配电室，配电柜前铺设用，配电室的耐压等级根据其厚度不同，决定耐压等级不同。绝缘胶垫又名：绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘橡胶板、绝缘地胶、绝缘毯。

绝缘胶垫保存方法：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫常规尺寸：

绝缘胶垫常规宽度为1m宽，长度根据厚度决定，一般长度为5m或者10m/卷；所有厚度的胶垫都有50kg/卷。也可根据客户要求定做每一卷的长度。

绝缘胶垫特点：

- 1、表面光滑，光泽度好
- 2、无刺鼻气味
- 3、斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差
- 4、气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm
- 5、其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。