

KYN28A-12铠装移开式配电柜 环网开式柜 进出馈线高压开关充气柜

产品名称	KYN28A-12铠装移开式配电柜 环网开式柜 进出馈线高压开关充气柜
公司名称	广州远卓机电科技有限公司
价格	2956.00/台
规格参数	品牌:远卓机电 型号:KYN28A-12
公司地址	增城区新塘石窿大路1号大昌荣区C栋
联系电话	13660848466

产品详情

产品型号及含义K - 金属铠装式 Y - 移开式 N - 户内 28 - 设计序号 12 - 额定电压 (KV)
Z - 真空断路器 箱体参数：型号：KYN28-12(Z)；产品名称：KYN28型铠装移开式户内交流金属封闭开关柜

箱体尺寸：2300mm*800mm*1000mm;箱体材质：冷轧钢/304不锈钢；产品特点：1、外壳选用冷轧钢或304不锈钢加工，具有重量轻、精度高、抗腐蚀与抗氧化作用，外形美观。2、既可配进口的VD4真空断路器，又可配国产的VS1真空断路器。其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm，复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命、高参数、少维护、体积小的独特优点。3、具有可靠的“五防”功能。防止带负荷推拉断路器手车、防止误分、合断路器、防止接地开关处于关闭状态时关合断路器、防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的连锁机构功能。4、用于单母线、单母线分段系统或双母线系统。5、既可架空进线，又可电缆进线。电缆室有充裕的空间，可连接多根电缆，安装维修方便。6、开关设备符合IEC60298、GB3906、GB/T11022等标准。适用范围：KYN28型铠装移开式户内交流金属封闭开关柜，系3.6~12KV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统成套配电装置，主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等，实行监控保护、监测之用。环境条件：1、周围空气温度：高温不高于+40℃，低温不低于-15℃；2、相对湿度：日平均相对湿度：≤95%，日平均水蒸气压力不超过2.2KPa；月平均相对湿度≤90%；月平均水蒸气压力不超过1.8KPa；3、海拔高度：≤1000m；4、地震强度：不超过8级；5、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染；6、无剧烈振动场所；7、超出GB3906规定的正常条件下使用时，由用户和本公司协商。