

可以手机控制的镀锌料罐称重系统

产品名称	可以手机控制的镀锌料罐称重系统
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1700.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

称重模块应用范围：

料斗秤、皮带秤、配料系统波纹管称重模块采用双平面一体化安装方式，高精度、高可靠性和稳定性，安装方便、可换性和一致性好。可用于汽车衡、动态衡、小吨位料斗秤等衡器。

本实用新型公开了一种称重传感器及料塔，所述称重传感器包括传感器本体、安装顶板、安装底板以及固定件，所述传感器本体位于所述安装底板上并与所述安装底板连接，所述安装顶板位于所述传感器本体上，所述固定件分别与所述安装顶板和所述安装底板连接。所述料塔包括料仓、支撑脚以及所述的称重传感器，所述料仓安装在所述支撑脚上，所述安装顶板安装在所述支撑脚远离所述料仓的一端。所述称重传感器及料塔，安装方便、快捷，节省人力。

动载称重模块安装方式:

- 1)自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好；
- 2)配备可调式水平限位螺栓；
- 3)维护方便，节约停机维护时间；可以手机控制的镀锌料罐称重系统
- 4)适用于如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制；
- 5)接地装置，保护传感器免受电源浪涌冲击；
- 6)此安装结构紧凑，不需要安装其他配件；

7)顶板上三个限位装置，做到控制秤台的水平移动；

8)在采用四只模块的标准安装方式中，其中两只模块是三面限位，另外两只模块只在端部限位，通过这种方法使大部分水平冲击力都化解在传感器顶部。

1) 模块安装前请将称重传感器调到承载板中心位置；

2) 模块安装完毕后，将限位螺杆松开1~2mm之现场安装注意事项

间并用螺母拧紧；

3) 如果上述方法无法进行可在模块安装之前进行调节，将限位螺杆松开1~2mm之间，螺母与螺柱拧紧，再进行安装；（条件不足可选用此方法）

4) 一般恒远称重传感器的接线方式分为四线接线方式和流线接线方式，通常为以下两种：

称重模块特点：

1、固定、浮动和半浮动三种结构，允许容器产生微量变形

2、结构紧凑，不需要额外配件；

3、传感器密封焊接，环境适应性较强；

4、支撑螺栓，防止设备倾覆且方便维护；

5、接地装置，保护传感器免受电源浪涌冲击；

6、过载保护装置，保护传感器免受冲击力；

支持我司的五大理由：可以手机控制的镀锌料罐称重系统

1产品够真实：我司的货物从不弄假，每个产品都属真货，一律坦诚相告，请放下选购。

2诚信够高：我司真诚为大家服务。

3保障够好：我司所有销售产品均为全新镇品产品，品质保证！如不是全新镇品产品，我们双倍赔偿！

4售后够强：严格实行三包服务，所售产品因自身质量问题（非人为所为）外观无划伤：七天包换，一年保修，维身维修

5实体经营：各地工厂、公司和专卖公司全国连锁诚信经营，欢迎来公司交易，可以手机控制的镀锌料罐称重系统

