

丙烯酸聚氨酯面漆执行标准HG/T 2454-2006

产品名称	丙烯酸聚氨酯面漆执行标准HG/T 2454-2006
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 执行标准:HG/T 2454-20 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

佰丽安丙烯酸聚氨酯面漆

是一种双组份聚氨酯涂料，由含羟基丙烯酸树脂、进口缩二脲、固化剂、耐候性颜料、增塑剂、助剂等配制而成。

丙烯酸聚氨酯面漆是双组份高性能装饰防腐面漆，具有非常优异的耐候性、耐溶剂性、机械性能、保色保光性，适用于涂装要求较高和恶劣腐蚀的领域，如钢结构桥梁、混凝土涂装、景观建筑、场馆外墙等。

丙烯酸聚氨酯面漆为双组份防腐涂料，主漆和固化剂按照5:1的比例混合，可采用喷涂、刷涂和辊涂工艺施工。漆膜颜色多样，黑白灰红黄蓝绿以及银色金属闪光漆均可调制，涂层色泽丰满，装饰性。

丙烯酸聚氨酯面漆执行标准：HG/T 2454-2006溶剂型聚氨酯涂料(双组份) 型外用面漆

检测项目
在容器中状态

行业标准
搅拌后均匀无硬

企业标准
同左

检测方法
目测

遮盖率	白色和浅色	块	0.90	0.9	GB/T9757-2001
	其他色		商定	0.92	
干燥时间	表干, h		2	0.5	GB/T1728-1979
	实干, h		24	20	
涂膜外观			正常	目测	
贮存稳定性 (50 /7d)			无异常	观察	
适用期			4 h		
光泽 (600)			900	GB/T9754-1988	
耐弯曲性, mm			2	GB/T1731-1993	
耐冲击性, cm · kg			50	GB/T1732-1993	
附着力 (划圈法), 级			GB/T1720-1979		
铅笔硬度 (擦伤)			H	2H	ISO15184 : 1998
耐碱性 (168 h)			GB/T9274-1988		
耐酸性 (168 h)			JG/T25-1999		
耐湿冷热循环性 (5次)			800 h不起泡、不	GB/T1865-1997	
耐人工气候老化性	白色和浅色		生锈、不开裂、 不脱落粉化, 级 2变色, 级 2失光 , 级 2		
	其他色				
耐盐雾性			800 h不起泡、不	GB/T1771-1991	
			生锈、不开裂		
耐湿热性			GB/T1740-1979		
耐人工气候老化性、耐盐雾性、耐湿热性			试验时间也可根据使用场合的要求进行商定。		