

MO230A内燃柴油发电焊机230A

产品名称	MO230A内燃柴油发电焊机230A
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

MO230A内燃柴油发电焊机230A焊条由焊芯及药皮两部分构成。焊条是在金属焊芯外将涂料均匀、向心地压涂在焊芯上。焊条种类不同，焊芯也不同，所用的材质也是所不同的。焊芯即焊条的金属芯，为了保证发电电焊机的焊缝的质量与性能，MO230A内燃柴油发电焊机230A对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定，特别是对有害杂质的含量，应有严格的限制。焊条中被药皮包覆的金属芯称为焊芯。

具有强大的发电电焊两用机价格，并优先测试可靠的工程施工队伍、施工承包商和设备租赁公司的规划。

控制电路板放置在密封的保护箱中，操作更可靠。

具有可靠性能的重型工业部件可远程操作，并可连续操作。

内部部件的碰撞保护有利于气流并延长发动机的数量。该方案还具有降低噪声的效果。

为了方便和方便，您可以检查焊机侧的油量、燃油、燃油滤清器和空气净化器。

工业液冷，所有型号均可配备低温辅助启动器，用于生产电焊机

型 号：MO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50Hz

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数：

发动机型号：J186-F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：130 (kg)