

# 双把焊500A柴油发电电焊一体机

产品名称	双把焊500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO500A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

双把焊500A柴油发电电焊一体机它利用单晶体管的负阻特性组成张弛振荡器，来作为单向可控硅的触发电路，发电电焊机中为重要的一个元素之一。由于单晶体管张弛振荡器的电源取自桥式整流电路输出的全波脉动直流电压。当可控硅没有导通时，电容两端电压按指数规律上升。到单晶体管的峰点电压时。双把焊500A柴油发电电焊一体机单晶体管突然导通,基区电阻急剧减小。电容通过PN结向电阻R4迅速放电，放电快才能充电快。形成陡峭的脉冲上升沿，随着电容放电，按指数规律下降，当低于谷点电压时单晶体管。

型 号：MO500A

电焊机参数：

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单/三相

额定频率：50Hz

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：J4100

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

保护装置：有

长 宽 高：2000\*1000\*1500 ( mm )

净 重：950/1000 ( kg )

拖车尺寸：2250\*1650\*2000 ( mm )

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm