

600A移动外施工柴油发电电焊机

产品名称	600A移动外施工柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO600A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

600A移动外施工柴油发电电焊机两端输出的是尖顶触发脉冲。使得可控硅导通。初级绕组内有交流电流流过，同时可控硅两端压降变得很小，迫使张弛振荡器停止工作，当交流电压过零瞬间，可控硅被迫关断。这是发电电焊机内部运转的一遍工序。张弛振荡器再次得电，电容又开始充电，这样周而复始不断重复上述过程。600A移动外施工柴油发电电焊机调节电位器可以改变电容的充电时间，也就是改变张弛振荡器振荡周期。自然也就改变了每次交流电压过零后张弛振荡器发出一个触发脉冲的时刻。

600A移动外施工柴油发电电焊机运行：高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声器装置，极大地削弱了机组噪音。成熟的四气门专利技术，智能化电控喷射系统、霍尼韦尔新型高效增压器、欧洲强制冷却活塞专利技术、低惯量小孔中置喷油器，雾化更均匀，燃烧更易控制，油耗更低，较同类产品降低30%-40%；

型 号：MO600A

电焊机参数：

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50Hz

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：J4100

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2400*1100*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000（mm）

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm