

# 供应广丰全PA66德国巴斯夫A3Z 超韧抗冲击适用于具有良好耐低温冲击

产品名称	供应广丰全PA66德国巴斯夫A3Z 超韧抗冲击适用于具有良好耐低温冲击
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3Z 特性:高流动
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

## 产品详情

BASF耐低温耐寒尼龙66型号A3Z抗冲击和耐油性能，ULTRAMID A3Z PA66 (Dry) BASF Nylon 66, Unreinforced

PA66 德国巴斯夫 A3Z，Ultramid A 3Z BASF Corporation 尼龙66，

添加增韧剂，

特点：改性抗撞击，耐低温撞击，耐油。

加工方法：挤出，注塑。

密度1.06，溶指(275 /5.0kg)10，收缩率0.85%，吸水率2.3-7.2%，-30 冲击强度50，热变形温度60-125，熔融温度260，导热系数0.33，表面电阻率1.0E+12ohm，体积电阻率1.0

E+13ohm.cm , 漏电起痕指数600V , 加工熔体温度280-300 , 干燥温度80 , 干燥时间2-4  
小时。