

不锈钢滑动管托生产厂家

产品名称	不锈钢滑动管托生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 滑动支座质量是产品的生命。采购物料不只是价格问题，而且大部分不是价格，更多的是质量水平、质量保证能力、售后服务、服务水平、综合实力等。有些东西看起来买的时候很便宜，但需要经常维修、经常不能正常工作，这就大大增加了使用的总成本。如果买的是假冒伪劣商品，就会蒙受更大的损失。一般企业都将质位控制按时序划分为采购品质量控制、过程质量控制及产品质量控制。

由于产品中价值的60%是经采购由供应商提供的，毫无疑问，产品的质量很大程度上受采购品质量控制的影响。也就是说，保证企业产品“质量”不仅要靠企业内部的质址控制。更依赖于对供应商的质量控制。这也是“上游质量控制”的体现。上游质量控制得好，不仅可以为下游质址控制打好基础，同时也可以降低质量成本，减少企业来货检验费用(降低IQC检验频率，甚至免检)等。经验表明，一个企业要是能将1/4-1/3的质量管理精力花在供应商的质量管理上，那么企业自身的质量(过程质量及产品质量)水平至少可以提高50%。可见，通过采购将质量管理延伸到供应商质量控制，是提高企业自身质量水平的基本保证。

同时，采购能对质量成本的削减作出贡献。当供应商交付产品时，许多公司都会进行进料检查和质量检查。聚四氟乙烯滑动支座，所采购货物的来料检查和质量枪查的成本的减少，可以通过选择有健全的质量保证体系的供应商来实现。

形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）
2.连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）
3.底板形式：1—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）；
2—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1） 3—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）；

4—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06） 5—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）；
6—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3） 7—焊接固定型； 8—限位挡板固定型 4.公称直径：管道的公称直径分为两大系列：A系列和B系列，A系列为英制规格，B系列为公制规格。当管道直径为英制规格时，DN100的管道表示为4“，当管道直径为公制规格时，DN100的管道表示为100。 5.管托高度：单位为mm。 6.管托长度：单位为mm。