

# 徐州过滤砂硅含量检测白度1200度检验

产品名称	徐州过滤砂硅含量检测白度1200度检验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

硅石检测、石英石检测、石英砂检测项目：二氧化硅含量检测、氧化铝含量检测、氧化铁含量检测、氧化钙含量检测、氧化钠+氧化钾含量检测、氧化钛含量检测，莫氏硬度检测、抗压强度检测等，更多石英石检测、石英砂检测，

### 部分石英砂产品质量要求

#### (1)过滤砂

外观为石英质，不含铁份，质硬，粒度和密度均一。SiO<sub>2</sub>含量>98，密度2.55~2.65g/cm<sup>3</sup>，烧失量 0.7%，磨减量 3.0%，可溶率 3.5%，粒径0.3~2.0mm。

#### (2)水泥标准砂

检查各类水泥质量、配比混凝土标准砂粒度0.25~0.65mm。

#### (3)压裂砂

用于油井加压和精密铸造，质量要求为：SiO<sub>2</sub>>98%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.94%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.24%，CaO<0.26%，粒度0.5~0.8mm。

#### (4)磨料砂

砂粒磨圆度好，无棱角，粒度0.8 ~ 1.5mm， $\text{SiO}_2 > 98\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.72\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.18\%$ 。

#### (5) 喷砂

化学工业清除锈，往往采用喷砂处理。要求 $\text{SiO}_2 > 99.6\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.18\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.02\%$ ，粒度50~70目，粒形为球形，莫氏硬7。

#### (6) 陶瓷釉用石英砂

$\text{SiO}_2 > 98.5\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.05\%$ ，粒度：—200目占98%。

### 【铁矿石元素分析及矿石物相分析】

矿石单元素分析：针对矿石化验单个元素含量；如矿中铅、金、银、锆、铟、铜含量。

矿石多元素分析：针对矿石化验多个元素含量；同时化验矿石中铁、硅、镍、锑、铂含量。

矿石全元素分析：针对矿石进行全部元素分析；分析百万分之五以上的元素含量。详细请咨询。