

杭州市工地使用9厘胶合板防火测试

产品名称	杭州市工地使用9厘胶合板防火测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

工地使用9厘胶合板防火测试

国标GB8624防火检测标准B1-C级阻燃密度板 品名：阻燃密度板 外观：红色 规格：1220*2440*（3-25

）mm 厚度公差：（0.14mm） 阻燃等级：GB8624-2012（B1-C）级 游离甲醛：E1/E

0/P2级 密度：760-850kg/m 含水率：4.0% 内结合强度：1.30Mpa 静曲强度：34Mpa 表面结合

强度：1.07MPa 弹性模量：2500MPa 吸水厚度膨胀率：12%（以15mm板为检测标准） 正面握钉力

：1000（N） 侧面握钉力：800（N） 标准简介：GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级测试

根据地面材料和非地面材料进行划分,然后先确定选择哪个等级,再进行具体测试。

等级介绍：我国建材燃烧性能等级划分有两个标准：《建筑材料燃烧性能分级方法》《建筑材料

及制品燃烧性能分级方法》(GB8624-2012)。其中,GB8624-2012与GB8624-2006的重大变化之

一,是把对材料燃烧性能级别的划分由A1,A2,B,C,D,E,F七个等级重新归之于A,B1,B2和

B3四个级别。

产品优势：阻燃板吸湿性小,吸水厚度膨胀率稳定,防潮性能优越,特别适合饰面,胶粘,油漆等二次加工,握

螺钉力强,无腐蚀,具有好的阻燃稳定性及优良的耐老化性。

可作贴木皮,可镂,可钻,可刨坑等制作。主要用途：1,用于挂板,墙板,展柜板,吸音板；2,用于各式办

公和酒店家具,防火门,天花,屏风,隔断；3,用于阻燃强化地板基材,阻燃门皮基材。