

无机防火堵料 东能 无机

产品名称	无机防火堵料 东能 无机
公司名称	江阴东能防火材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 品牌:东能 产品类别:无机
公司地址	中国 江苏 江阴市 南闸工业园锦南工业区
联系电话	86-0510-86180599

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	品牌	东能
产品类别	无机	材质	硅酸铝
形态	袋	形状	其他

fdw型无机防火堵料 fdw型无机防火堵料,亦称速固型防火堵料。该产品由耐高温无机材料混合而成。是管道或电线贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞、竖井封堵的理想材料。该产品经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验合格,具有国验报告。同时该产品经公安部消防产品合格评定中心检查和检验,获得了“消防认可”标志使用授权。该堵料耐火极限长达180分钟以上,达到国家一级的防火要求。无毒、无味,有相当高的机械强度和耐水、耐油性能,施工方便。该涂料为粉状固体,内用塑料袋,外用编织袋包装。净含量为25kg。该产品不燃、不爆,属非危险品,可用任何一种交通工具运输。产品应储存于室内,并保持通风干燥,防止受潮结块,正常保存条件下有效保存期为三年。施工要点:该堵料在施工时应先根据需堵孔洞的大小,估算堵料的用量,然后把堵料放入容器内按1:0.6或1:0.7的比例加入清水搅拌成糊状立即使用。如用量较大时,请每次搅拌量控制在5kg左右,以保证堵料性能。当孔洞面积大于0.2平方,且可能行人的地方应采取加固措施(可采用安装加强钢筋或加装防火墙板)。加强钢筋可用 8— 10圆钢、槽钢、工字钢等制作,无机堵料施工中不得出现硬化、粉化、开裂等缺陷。封堵厚度根据实际需要确定,一般不小于15cm。