

工程桥梁预压水袋 桥梁支架试压水袋 西安桥梁测压水袋 2022新闻

产品名称	工程桥梁预压水袋 桥梁支架试压水袋 西安桥梁测压水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁工程试压水袋随着液体的充入，水袋靠浮力与水位的升高同步升高，非常方便使用。规格有5吨，10吨，15吨等各种大规格水袋；正方体及圆柱体形状均订做。

可用于运输鱼类或干旱地区储水之用。本软体水囊可用来运水浇地、浇花、浇树等，方便实用，用完后可折叠存放。

我公司生产的桥梁预压水袋是采用橡胶尼龙布，高密度聚乙烯制成。而且可重叠压两个，能满足桥梁预压的吨位，将其充满水，水的密度小，桥梁预压水袋具有功效高，动强度低，场地文明，整洁等优点。

工程桥梁水袋放置

- (1) 先将梯子放在护栏内的的一端方便上下，然后将水袋搬运至护栏内，注意防止在搬运过程中损伤水袋；
- (2) 将水袋摊开平整放在预压面上，同时再次目测水袋是否有漏点或者挤压痕迹，对疑似漏点采用局部检漏法检测是否漏水；
- (3) 安装水袋时由一端向另一端足一将水袋上的固定扣固定在护栏上；
- (4) 操作时由至少2人在护栏内外同时操作整理，在护栏内操作必须穿软底鞋进入；
- (5) 水袋安装至靠近上下梯子时，安装人员应走出水袋进入护栏与水袋的夹层，先整理两角落，然后上来，抽出梯子再整理。

桥梁预压水袋是钢筋混凝土预制大型桥梁、箱梁或大型建筑物进行预压使用的。桥梁预压水袋设计科学，可以代替沙、石、土使用，效果良好，使用方法简单，轻巧方便。它是由胶布制作而成，材质柔软、载水量大、寿命长，而且具有很高的抗张强度。符合设计预压支撑桥梁底模板的载量计量，该产品已在各地工地得到广泛使用并得到好评

桥梁预压水袋使用方法：

- 1、将预压水袋摊开至所需的平台上，注意平台上不能用尖锐的东西，以免损坏桥梁预压水袋。
- 2、如桥梁预压水袋的高度超过2米的话，必须在橡胶水囊四周按产品的尺寸用沙袋（或其他方式如脚手架）加固，减少水压对橡胶水囊侧压强，避免水囊爆裂和滚动。
- 3、使用水泵或者自来水，把水管接上桥梁预压水袋进水管阀门，打开进水管阀门以及排气阀门开关，将水囊内空气排除。开水注水，待水囊注满以后，再关闭进水管阀门以及排气阀门。
- 4、使用桥梁预压水袋时防止铁钉或尖锐硬物扎破橡胶水囊，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的浇水修补水囊，放置适当时间再使用。