

# 北京山东河北单螺杆挤出机

产品名称	北京山东河北单螺杆挤出机
公司名称	石家庄市威士达化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威士达 型号:SE-80 产品别名:挤出造粒机
公司地址	石家庄高新区黄河大道52号南100米
联系电话	13933088136

## 产品详情

品牌	威士达	型号	SE-80
产品别名	挤出造粒机	产品用途	塑料造粒，型材挤出
生产能力	150-200 ( kg/h )	机器中心高	1000 ( mm )
电动机功率	18.5-37 ( kw )	加热功率	22 ( kw )
适用原料	PE、PP、PS、PVC、ABS 、钙母、钙母料、电线料	螺杆数	单螺杆
螺杆长度	2240 ( mm )	螺杆直径	80 ( mm )
外形尺寸	3000*600*1700 ( mm )	重量	2000 ( kg )

### se-80单螺杆挤出机技术参数

#### 1、挤出系统：

螺杆机筒材质为优质氮化钢38vrmoala，氮化处理，硬度为hv950-1050，料斗为不锈钢材质；不锈钢加热器，整体加防护罩。

1.1、螺杆直径：80mm；

1.2、螺杆转速：80r.p.m.；

1.3、螺杆长径比：33:1；

1.4、加热功率：约20kw；

1.5、加热区段：五区；

## 2、传动箱及机身：

传动箱为硬齿面斜齿传动，型号zlyz-200，箱体材料为球面铸铁，强度高；内部轴及齿轮材质为20crmotih，经渗氮，淬火，磨齿等工艺，精度可达6级以上；轴承及油封均采用国内优质产品，外带油泵强制润滑，整机体积小、承载能力高、传动平稳、噪音低。

传动箱与电机采用弹性柱销联轴器联接，传动平稳，效率高，联轴器配装不锈钢护罩。

## 3、电机：

3.1、电机功率：22kw（30kw）；

3.2、电机型号：y2-180l-4（y2-225s-4）；

3.3、调速方式：变频调速。

## 4、手动换网装置：

换网装置材质均为优质氮化钢，经磨削加工，氮化处理，铸铝加热器。

4.1、换网面积：80mm；

4.2、双工位，换网板加厚为30mm；

4.3、加热功率：约3kw；

4.4、片材机头：730mm。

## 5、电器控制柜：

琴式控制柜，电器元件采用天正公司产品，按钮为红波公司产品，变频器采用台州富凌公司产品，22（30）kw，温控表为亚泰公司智能型温控表，各区带电流表，配互感器，独立控制。

主机温控为五区，换网一区，片材机头为一区。