

## 定制净益康小型纯净水设备脱盐率高

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 定制净益康小型纯净水设备脱盐率高            |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司              |
| 价格   | 12800.00/套                  |
| 规格参数 | 用途:水处理<br>工艺:反渗透<br>电压:380V |
| 公司地址 | 河南新乡卫辉市车管所院内                |
| 联系电话 | 13525046604                 |

## 产品详情

将树脂罐放在选好的位置。将中心管和下布水器用胶粘接牢固，下布水器朝下将中心管插入树脂罐内，中心管的高度连同下布水器的高度应该和罐口平齐。将多余的部分中心管截掉。注意中心管上口应光滑无毛刺。拿出中心管。树脂加入树脂罐内，不能加满。留出的空间为树脂的反洗空间，高度为树脂层高的40%-60%左右上布水器套在中芯管上，或先将上布水器固定在控制阀的底部。注意不管是将上布水器放在什么位置都应该保证不会掉下来导致树脂逸出。将中芯管插入控制阀的底部，注意：中心管必须穿过里面的O形圈，并好抹上不溶于水的润滑剂后旋入阀内，以免破坏密封圈。把上布水器固定在多路阀上。反渗透膜 >主要有两种构成形式，即平板构型和管式构型。板框式和卷式膜组件均使用平板膜，而管式、毛细管式和中空纤维式膜组件均使用管式膜。管式膜组件的流体力学条件好，容易控制膜的污染。细管膜组件的管径比管式膜组件的要小，所以同样的能耗情况下，毛细膜组件管内的流速要大，这样就可减轻膜内形成污染覆盖层，但膜污染后清洗要比管式膜组件困难得多。

[供应净益康单机净化水设备滤芯耐用](#)