

# 双阶挤出造粒机组/65双螺杆挤出机

产品名称	双阶挤出造粒机组/65双螺杆挤出机
公司名称	石家庄市威士达化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威士达 型号:TE-65/150 产品别名:双螺杆
公司地址	石家庄高新区黄河大道52号南100米
联系电话	13933088136

## 产品详情

品牌	威士达	型号	TE-65/150
产品别名	双螺杆	产品用途	塑料改性,PVC电缆料
种类	造粒机	螺杆数	双阶挤出造粒机组
螺杆直径	62.4-150 ( mm )	最大挤出直径	150 ( mm )
生产能力	200-500 ( Kg/h )	电动机功率	55/45 ( kw )

wte系列双阶挤出造粒机组主要适用于热敏性物料改性混炼造粒，如pvc电缆料、pe化学交联、过氧化物交联以及低烟无卤类电缆料的造粒。本机组将双螺杆的强混炼性与单螺杆的高压挤出结合在一起，能够避免物料因高温而产生分解。

双螺杆主机筒体与螺杆采用积木式设计，根据实际加工工艺，可以任意排列组合；双螺杆与单螺杆电机均采用交流变频调速，设有欠压、过压、过流、缺相等保护；双螺杆主机减速和动力分配在同一箱体内，结构紧凑，运行平稳，安全可靠；单螺杆减速箱采用硬齿面塑机专用减速箱，结构紧凑；加料装置为双螺杆计量式，加料电机采用交流变频调速，为防止原料架桥，主加料装置带有卧式搅拌桨；冷却系统为内循环软化水冷却，单螺杆螺杆芯部带内循环冷却。

### 二、主要技术参数：

#### 1、双螺杆主机：

螺杆直径 ( mm ) : 50.5

长径比 ( l/d ) : 32:1

主电机功率 ( kw ) : 45

螺杆转速 ( r.p.m. ) : 0 ~ 500

加热分区：七区

加热功率 (kw) : 15

加料螺杆转速 (r.p.m.) : 150

加料电机功率 (kw) : 1.5

冷却分区：六区

真空泵电机功率 (kw) : 2.2

润滑泵电机功率 (kw) : 0.55

中心高 (mm) : 1230

2、单螺杆挤出机：

螺杆直径 (mm) : 120

长径比 (l/d) : 9:1

螺杆转速 (r.p.m.) : 90

电机功率 (kw) : 30

加热分区：二区

加热功率 (kw) : 12

冷却分区：二区

风机功率 (w) : 550\*2

中心高 (mm) : 930

挤出量 (kg/h) : 150 ~ 300

3、液压换网机头：

加热功率 (kw) : 4

电机功率 (kw) : 1.5

液压缸直径 (mm) : 100

蓄能器容积 (升) : 6.3

4、热切粒机：

电机功率 (kw) : 1.5

调速方式：变频调速

标准切粒（mm）： 3

#### 5、风送系统：

风送级数：二级

风道直径（mm）：159

风道长度（m）：约10

旋风分离器（个）：2

输送风机（台）：2

风机功率（kw）：4

#### 6、振动筛：

电机功率（kw）：0.18

筛体宽度（mm）：440

筛体长度（mm）：2240