

D60型桥梁伸缩缝 GQF-C型伸缩装置 西安桥面伸缩缝子 2022新闻

产品名称	D60型桥梁伸缩缝 GQF-C型伸缩装置 西安桥面伸缩缝子 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GQF-C型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组刚质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡后，同梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。使用于伸缩量0~80mm的桥梁。

单组式伸缩缝主要材料：钢质边梁：采用16Mn的钢轧制，部面呈C形。橡胶密封条：采用氯丁橡胶制造，具有良好的耐老化、耐挠性能。

固锚件：有锚栓、锚环、锚板结构三种，设计工程师可根据桥面板设计厚度选用，间距一般为20cm，本厂也可根据设计工程师特定设计制造。

二、桥梁伸缩缝所使用胶料适用范围

1、桥梁伸缩缝所用橡胶制品采用氯丁胶（CR）适用于温度为-25 ~ 60 的地域。

2、采用天然橡胶的伸缩缝适用于温度为-40 ~ 60 的地区。

GQF-C、GQF-C、GQF-L、GQF-F、GQF-MCL型数模式桥梁伸缩缝，它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中 GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

GQF-C60桥梁伸缩缝的设计要求及适用范围

公司是GQF-C60桥梁伸缩缝生产厂家，GQF-C60桥梁伸缩缝型号齐全，拥有强大的GQF-C60桥梁伸缩缝设计团队！GQF-C60桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。

用途可分为板式桥梁伸缩缝、组合式桥梁伸缩缝和模数式桥梁伸缩缝。于210Mpa.期于桥梁伸缩缝的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材.

关于GQF-C60桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区关于GQF-C60桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩缝产品标准位移量：水平为0-80 (mm) ,垂直为 ± 15 mm。伸缩灵活。采用浅预锚固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。为200mm）。

桥梁伸缩缝安装注意事项

- 1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于桥梁伸缩缝其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。
- 2、桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点桥梁伸缩缝应尽量接近安装位置，并放置在少高于地面30cm的支撑物上。
- 3、同样优良的桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。这在我们调查研究中反映出的问题充分桥梁伸缩缝说明了伸缩缝装置施工桥梁伸缩缝安装质量是保证伸缩缝装置使用效果好坏的后一个关键环节。