

testo 720单通道实验室及工业用测温仪

产品名称	testo 720单通道实验室及工业用测温仪
公司名称	上海智务机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国德图TESTO 型号: testo720 测量范围:-100~+800 ° C ()
公司地址	中国 上海市闵行区 益文路101弄1号508室
联系电话	86 021 51696937 13818867821

产品详情

品牌 德国德图TESTO 型号 testo 720
测量范围 -100 ~ +800 ° C ()

testo 720

testo 720单通道测温仪，连接pt100/ntc探头；包括电池和出厂报告。

产品介绍：

testo 720单通道温度仪，能够胜任实验室和工业应用中的高要求测量任务。仪器可以连接不同的空气探头、浸入式探头和表面探头，量程从-100 ，到800 ，适用于各类不同测量。可配备坚固耐用的保护软套，从而使testo 720不受腐蚀性物质的损害。带玻璃套管的探头具有抗腐蚀特性，因此特别适合在实验室中使用。仪器有声音报警功能，一旦超出限值，立即发出报警。使用德图打印机，可以现场打印当前读数，以及最大值/最小值。

优势一览：

连接各类pt100或ntc探头使用德图打印机现场打印持续显示最大值/最小值保持键，用于保持读数显示屏带背光灯声音报警(可调节报警限值)配备保护软套，耐腐蚀

订货号：

探头附件技术参数说明书

食品探头

图片	说明	订货号
	食品探头, 精度高(ip65), 不锈钢制造, pur电缆耐温+80 , 连接插头ip54, pt100量程-50到+400 ° c	0609 2272
	食品探头(ip65), 不锈钢制造, pur电缆耐温+80 , 连接插头ip54量程-50到+150 ° c	0613 2211
	刺入式食品探头, ntc,带特殊手柄, ip65, 加强电缆(pur), 防烘烤量程-25到+150 ° c	0613 2411
	冷冻食品探头, ntc,螺纹设计(包括插件电线)(手柄最大耐温+70 ° c) 量程-50到140 ° c	0613 3211
	不锈钢ntc食品探头(ip67), 聚四氟乙烯电缆, 耐温+200 ° c,短时间可到+250 ° c量程-50到+150 ° c	0613 3311

实验室探头

图片	说明	订货号
	玻璃套管, 用于插入式探头, 以保护探头不受腐蚀性物质损害	0554 7072
	实验室探头, pt100, 玻璃外壳, 可更换玻璃套管, 耐腐蚀量程-50到+400 ° c	0609 7072

空气探头

图片	说明	订货号
	空气探头, 坚固高效, pt100量程-50到+400 ° c	0609 1773
	高效的ntc空气探头量程-50到+125 ° c	0613 1712

表面探头

图片	说明	订货号
	表面探头, 防水, pt100量程-50到+400 ° c	0609 1973
	表面探头, ntc, 防水, 适用于平滑表面量程-50到+150 ° c	0613 1912
	撕拉带的管道探头, 适用最大管径75mm, 最大耐温, +75 ° c, ntc量程-50到+70 ° c	0613 4611

浸入/插入式探头

图片	说明	订货号
	坚固防水的pt100浸入式/插入式探头量程-50到+400 ° c	0609 1273
	ntc浸入式/插入式探头, 防水量程-50到+150 ° c	0613 1212

图片	说明	订货号
	带红外无线接口的testo打印机, 一卷热敏打印纸和4aa的电池(用于现场打印)	0554 0547
	备用热敏打印纸(6卷)(测量数据文件能维持10年的清晰)	0554 0568
	仪器箱, 用于存放仪器, 3个探头和附件, (430 x 310 x 85 mm)	0516 0200
	仪器箱, 用于存放仪器, 探头和附件, (405 x 170 x 85 mm)	0516 0201
	仪器箱, 存放仪器和探头	0516 0210
	保护软套, 防尘防撞击	0516 0221
	硅热贴(14g),最大耐温+260 ° c(用于增加探头表面的热传导)	0554 0004

技术参数

储存温度	-30 ~ +70 ° c
操作温度	-20 ~ +50 ° c
电池类型	9v块状电池
电池寿命	70 h
重量	171 g
尺寸	182 x 64 x 40 mm
材质/外壳	abs

探头类型ntc

量程	-50 ~ +150 ° c
精度	± 0.2 ° c (-25 ~ +40 ° c) ± 0.3 ° c (+40.1 ~ +80 ° c) ± 0.4 ° c (+80.1 ~ +125 ° c) ± 0.5 ° c (其余量程)
分辨率	0.1 ° c

探头类型pt100

量程	-100 ~ +800 ° c
精度	± 0.2%测量值(+200 ~ +800 ° c) ± 0.2 ° c (其余量程)
分辨率	0.1 ° c

2000-60pa2000-125pa2300-250pa2000-125pa2000-500pa2000-1kpa2300-120pams-111ms-121zhiwu2008#126.comee
 65rmarmbrmcvc1008tvc1008t-ks930.80930.81930.82930.83930.85930.864000-500paa3000-500paa300013818867821d
 pgadpgw475-000475-2wfs-1001-hadps-01-2-nadps-07-2-nadps-03-2-nadps-04-2-nadps-06-2-ntht-n163atht-n263ad
 ps200dps4001910-11910-21910-31910-41910-51823-001823-11823-21823-51823-101823-201823-401823-80qq : 359
 718137471-1471-2471-3471-4v5088a1021r7428a1006ml7421b1023v5088a1013v5088a1005v5211s1037ml7420a3055v5
 211s1029v5011p1038ml7420a3005v5011p1020v5011p1012v5011p1004v5011n1057v5011n1040hy7903t4000vc6013ap

1000t6373ac1108t6375b1153t6373bc1130vc4013ajc1000vc6013ajc1000v5088a2029v5088a2011v5088a2003v5211s2035
v5211s2027v5011p2028ml7421a1032v5011p2010v5011p2002v5011n2063v5011n2055v5011n2048v5050a2114v5050a
2106v5050a2088v5329a2085v5329a2077v5013p1028v5013p1010v5013p1002v5013n1063v5013n1055p233a-10-akcp2
33a-4-akctesto 425 testo 435 testo 625 testo 635 testo 608h1 608h2 testo 174 174t 174h testo 175h2 testo 610 testo 810
testo 465 testo 470 testo 606 testo 410-1 testo 410-2 testo 400 testo 350xl testo 350pro testo 925 testo 926 testo 815 testo
816 testo 535 testo 512-1 testo 512-2 testo 512-3 testo 512-4 testo 545 testo 511 testo 830 testo 8456004 ka22 ka31 ka32
ka41 a531 a542 a541 6113 6112 6115 6162 3887 3887c 3887d 3887l 3886 3903d2 d3 d5 a5 a2 a3 a6 a8

上海智务机电有限公司

电话：021-51696937 13818867821

传真：021-51879937

网址：www.zhiwu-inst.com

邮箱：zhiwu2008@126.com

qq:359718137

msn:yq361@hotmail.com