

SX盆式橡胶支座 高阻尼隔震支座 德州水平力分散橡胶支座 2022新闻

产品名称	SX盆式橡胶支座 高阻尼隔震支座 德州水平力分散橡胶支座 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ()盆式橡胶支座的技术性能

- 1、竖向承载力：盆式橡胶支座系列的竖向承载力（即支座反力，单位MN）分31级，即0.8、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、50、55、55和60。在竖向设计荷载作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.5%。支座残余变形不超过总变形量的5%。
- 2、水平承载力：盆式橡胶支座系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。
- 3、转角：支座转动度不小于0.02rad。
- 4、摩阻系数：加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。
- 5、位移：活动支座位移量超过规格系列表1、表2中的规定时，可按实际需要适当加大位移量。

GPZ(II) 12.5盆式支座，施工环境保护措施：

认真贯彻执行环境保护的有关政策、法规、对全体施工人员进行环境保护知识，法规宣传教育，把做好环境保护工作和坚持文明施工，变为每个职工的自觉行动。

(1)按当地和业主要求，配专人开展工作，做到环保工作有人负责，定期检查。

(2)严格按建设单位要求和设计文件规定组织施工，每一工程项目，每一道工序，均按环保要求采取相应的保护措施：

按批准的施工组织设计布置各种临时设施，加强管理，保持施工区和生活区的文明整洁。

对施工便道，要经常洒水，防止灰尘飞扬，污染环境。

为了防止尘埃污染，GPZ（II）12.5盆式支座运输车辆要备有覆盖设备，车槽四周应密封坚固。

做好施工废水的处理工作。

(3)按照地方的有关规定，结合本合同段工程实际情况，参加GPZ（II）12.5盆式支座施工的队伍都要制定好文明施工的内部管理措施，确保施工现场周围道路畅通，排水系统始终处于良好状态，保持场容场貌整洁。