

台湾奇美PA-765A(1/12 " UL94V-0,1/10 " 5VA)

产品名称	台湾奇美PA-765A(1/12 " UL94V-0,1/10 " 5VA)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:ABS PA-765A 品牌:台湾奇美 特性:阻燃,高流动
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯丁二烯) PA-765A/台湾奇美

PA-765A/特点：阻燃性（1/12 " UL94V-0，1/10 " 5VA），高流动性

PA-765A/主要用途：家用电器构件，电气应用，气动工具

PA-765A/生产加工方式：注塑加工

PA-765A/主要参数：熔指：4.8g/10 min 比例：1.17无 熔指：55g/10 min 弯曲强度：640kg/cm
弯曲模量：23000kg/cm

- 1.我企业正规平台拿货，能开13%。
- 2.顾客以本批原材料生产加工造成的制成品的缺陷由顾客自身承担。
- 3.顾客购买的总数，价钱，质量若有不符合，请立即和我营销部建立联系。
- 4.自收到贵公司订货单24钟头内送货，广东内适用代收货款，外省3天可交货。

防火安全级

ABS台湾奇美PA-764B 耐旋光性 耐温性 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA

显示屏、电视机顶盒、调制调解器、开关电源开控制面板、电源插头、汽车电瓶、pos收银机壳、电度

表外壳、复印机机壳、遥控器、广告灯箱、打印机、投影仪、大中型事务管理机、复印机、全自动咖啡机、电视机前后左右框、DVD拨放器、车载音响操作面板

ABS台湾奇美PA-764

耐旋光性 耐温性 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA

ABS台湾奇美PA-763

耐旋光性 耐温性 高冲击性 1.5mm V-0 2.5mm 5VA

ABS台湾奇美PA-765

高流动性 1.0mm V-1 1.5mm V-0 1.5mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)

ABS台湾奇美PA-765A

高流动性 1.5mm V-1 2.1mm V-0 2.1mm 5VB 2.5mm 5VA (TBBA 系)

ABS台湾奇美PA-765B

一般流动性 1.5mm V-2 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA (TBBA 系)