

信赖推送：濮阳石化聚乙烯7050拉伸膜缠绕膜 2022已更新

产品名称	信赖推送：濮阳石化聚乙烯7050拉伸膜缠绕膜 2022已更新
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:008 数量:500 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

濮阳石化聚乙烯7050拉伸膜缠绕膜

低密度聚乙烯（LDPE）

低密度聚乙烯(LDPE)也叫做高压聚乙烯,是由乙烯单体聚合而成。

低密度聚乙烯由于按游离基聚合历程进行反应,所以易发生链转移,产品中存在大量支链结构,分子结构缺乏规整性,因此LDPE的结晶度较小,为65%~75%,密度较低,为0.910~0.93g/cm³,分子量一般为25000左右。

LDPE的电绝缘性能良好,基本不受温度和频率的影响。其力学性能、化学性、热性能、透气性、耐老化性能均良好。

低密度聚乙烯物理力学性能见表2-1。

底层混凝土比较平坦时,不宜再做底灰找平层,以免构成不良隔离层而导致块材整片剥落。基体外表

应为毛面，不应有起皮、裂缝等现象。应符合土建施工质量要求，底层的斜度和强度应符合规划要求，平坦度应用2m直尺查看凹凸度不应大于5mm。

作为绿色环保的新型板材，所以聚乙烯板是一种具有极高粘度的聚合物，为粉末形状，其典型粒径范围为100 - 200微米。高分子聚乙烯板材由于粘度很高，它通常不能用普通的热塑性塑料成型方法来加工，而是用模压或柱塞挤出工艺，在高压下把超高分子量聚乙烯粒子熔融并烧结为坯材或型材，必要的话，再进行后续机加工。