

大治市5KV绝缘地毯预防性试验 25KV绝缘胶垫耐老化试验

产品名称	大治市5KV绝缘地毯预防性试验 25KV绝缘胶垫耐老化试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	700.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:5KV绝缘地毯 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节，是保证电力设备安全运行的有效手段之一。

多年来，电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)的要求进行试验的，对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。

电气设备预防性试验可以分为：交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试（电流）空调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试等等，分别按照《规程》的要求及时间间隔由有资质的机构进行，以保证电力设备的安全。

绝缘地毯常规使用配置：

- (1) 5kv绝缘地毯厚度：3mm 比重：5.8KG/m²
- (2) 10kv绝缘地毯厚度：5mm 比重：9.2KG/m²
- (3) 15kv绝缘地毯厚度：5mm 比重：9.2KG/m²
- (4) 20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m²
- (5) 25KV绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8KG/m²
- (6) 30KV-35kv绝缘地毯厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m² 22 KG/m²