

NSSHOU 矿山 冶金专用重型橡胶电缆 0.6/1kV

产品名称	NSSHOU 矿山 冶金专用重型橡胶电缆 0.6/1kV
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

应用范围：

NSSHU 矿山、冶金专用重型橡胶电缆，0.6/1kV作为垂直升降机港口门吊起重机连接装船机，卸船机，塔式起重机械设备等，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种大型电气安装。

电缆特性：

线芯之间加有黄麻绳抗拉承载，芯线和护套间还有一层无纺布包裹缓冲，在超长度的情况下还有进口芳纶可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能更佳，使用更安全。

0.6/1KV卷筒电缆采用进口耐磨损聚氨酯外护套材料，可在-35 低温下仍保持柔软，阻燃，不受环境气候影响，可在干燥或潮湿的环境下长期使用。

电缆结构：

导体：多股超细无氧铜丝精绞而成（符合VDE0295 CLASS 5标准）

绝缘材料：特殊耐油、阻燃、高强度TPE等

芯线识别：颜色表示：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（另可根据要求选择）

多芯线芯时，黑色线芯白色数字编码区分

加强内衬层：多股黄麻绳填充、抗拉纤维、凯夫拉等（可选）

加强抗拉元件：镀锌软钢丝（根据要求添加）

内护套：高强TPE基混合等（可选，只有双护套电缆才有内护套）

抗拉编织层：抗拉聚酯纱编织，凯夫拉纤维编织（可选，只有双护套才有编织层）

外护套材料：低粘性，PUR基混合物，特别耐磨且具有高强度的灵活韧性护套。

（根据客户要求可选用进口优质PUR）

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除应力后，固定下端。

颜色：黑色（有颜色要求请提前说明）。

额定电压：0.6/1KV

测试电压：3500V

弯曲半径：7*电缆外径

使用温度范围：固定安装-45 至+70

移动安装-35 至+70 。