

1.8米保鲜展示柜、冷藏柜、肉食熟食冷柜展示柜

产品名称	1.8米保鲜展示柜、冷藏柜、肉食熟食冷柜展示柜
公司名称	河南伟龙电器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:冷藏柜 品牌:其它冰箱品牌 型号:SC-18WZ
公司地址	中国 河南 郑州市 文化北路东赵工业园86号
联系电话	86 0371 69091900 18638223822

产品详情

种类	冷藏柜	品牌	其它冰箱品牌
型号	SC-18WZ	制温范围	0~8 ()
容量	438 (立方米)	日耗电量	0.9 (度/天)
功率	230 (kw)	外形尺寸	1780*880*1200 (mm)
适用范围	茶餐厅设备、饮品店设备、酒厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备	营销	特价

=====技术参数=====

本系列产品采用 国际知名品牌压缩机、电磁阀、干燥器、交流接触器、中国名牌冷凝风机、中国名牌照明系统，可有效的省电节能，采用强制风冷系列,冷却速度更快,制冷效果非常显著，采用整体高密度发泡，多层多面透明玻璃，隔热性能好，节电，采用先进的电子温控（微电脑数字显示控制器），数码显示温度功能，制冷剂采用环保型r134，无污染。

=====详细说明=====

1. 直冷式设计，制冷速度快；
2. 采用优质高效压缩机组，耗电省，噪音低；
3. 前面圆弧三推拉玻璃门，存取货物方便，美观大方。
4. 独特的双层设计，上层用于产品的展示与销售，下层用于产品的保鲜存放；
5. 适用于各类肉食、乳品、饮料等食品展示与销售。

6、人性化设计，可按您的需求设计图案和颜色。

7、柜体、内胆均采用优质压花铝板，耐腐蚀、不污染。

型号	使用温度	展示面积	输入功率	外形尺寸 (mm)
sc-18wzt -2	~10	1.1m ²	249w	1780 × 880 × 1200
sc-20wzt -2	~10	1.25m ²	312w	2000 × 880 × 1200
sc-22wzt -2	~10	1.66m ²	430w	2200 × 1060 × 1230
sc-24wzt -2	~10	1.83m ²	470w	2400 × 1060 × 1230

=====**公司介绍**=====

河南伟龙电器制造有限公司是集开发、生产销售、贸易、安装为一体的综合性企业，在消化吸收国内外先进技术及制造经验的基础上，逐渐形成了一整套完备的质量保证体系和制造工艺，使企业紧紧把握市场需求特点及发展前景，将产品全面细分，准确定位，为广大客户提供一个丰富的产品群。公司的主要产品有冷柜、鲜肉柜、蛋糕柜、直冷保鲜展示柜，风冷卧式冷藏保鲜柜台柜、速冻岛柜、立风柜、立式陈列柜、点菜柜、冰粥柜、风直保鲜展示柜等二十多个系列，一百多个规格，能满足不同行业，不同规模用户的需求，因制冷行业存在季节性，公司正在研制生产太阳能热水器和小吃车产品。欢迎各界人士前来洽谈合作。在中非贸易持续升温的背景下，公司着手打造中非贸易平台，于2008年3月在尼日利亚拉格斯成立办事处。办事处作为公司在非洲市场的开拓先锋，在原有电器产品的基础上，积极延伸产品范围，取得了累累硕果，为中非贸易平台的打造奠定了扎实的基础。公司在产品开发、生产管理、质量控制、营销及售后服务等方面，全部引用国外先进的管理模式，取得了多项国内安全、质量、ccc认证、管理认证，赢得了光大消费者、商场超市、宾馆、餐饮网点、菜篮子工程等用户的信赖，产品被河南双汇集团、江苏雨润集团、河南思念集团、河南三全集团、河南众品股份公司、山东金锣集团等知名企业所青睐；如今产品分布于全国各地。在食品陈列柜强手如林的今天，竞争日趋激烈，形式极其严峻，伟龙人坚持“高科技、高质量打造业内精品”的战略思想，秉承“以人为本，诚信经营”的原则和“互惠共赢”的经营目标，立足中原，辐射全国，以高效快捷的售前、售中及完善的售后服务，使绿色、环保、节能的伟龙电器产品走进千家万户。

联系人：宁喜伟（先生）

手机：86-186 3822 3822

电话：86-371-69091900

传真：86-371-60532985

业务一部qq: 562637678

业务二部qq: 772332661

非洲国际贸易部：

电话：234-8033753698

国际部msn :ningxiwei@hotmail.com

地址：magodo gra ikeja lagos nigeria

行政部信箱 ningxiwei@wo.com.cn

商务部信箱：hnwldq@wo.com.cn

售后部信箱：winloong@wo.com.cn

优惠政策：

伟龙电器2010年超额完成销售任务，为了回报广大客户对本公司的大力支持，本公司推出返点销售时间为2个季度，现所有产品打9.5折销售；2个季度内累计购买10台的客户，公司一律按9折销售；2个季度内累计购买20台的客户，公司免费可赠送1台同型号的冷藏柜；望广大新老客户前来洽谈，电话18638223822

产品特点：1,新颖、豪华的外观设计。2,超大容积、特大展示容积，适合商场、酒店、超市等储存、展示生鲜、冷冻食品。3,透明玻璃门移动开启灵活方便，隔热性能好。4,加厚保温层，进口聚氨酯保温发泡料，节能省电。5,内箱体采用压花铝板或不锈钢板，快速制冷，抗腐力强。6,蒸发器采用精管或铜管制作，制冷速度更快，不易内漏。7,采用名牌环保压缩机，制冷快、噪音低、寿命长。8,宽气候类型、宽电压设计、宽储藏温度，符合中国国情。 执行标准：gb/t8059.1-3-1995

《家用制冷器具（冷藏箱冷藏冷冻箱冷冻箱）》gb4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全 第一部分通用要求》gb4706.13-2004 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、和制冰机的特殊要求》gb9606-2004 《家用和类似用途电器噪音限值》 搬运和放置：

1,拔下电源插头。2,移动时，注意不要伤及电源线。3,搬运时箱体倾斜角度不得大于45度，以免造成压缩机或其它系统出现故障。4,本产品不易放在日光直接照射的地方，不可靠近各种发热器具，以免降低制冷能力。5,本产品应放在干燥通风处，不应放在漏雨、潮湿或油烟严重的地方，以防止降低电气性能。6,本产品周围应有足够的间隙，本产品左右侧和背面距离其他物体应大于10cm，如间隙过小、通风不畅，会致使制冷能力下降。6,正常使用时应拆除包装底座和一切包装物。7,箱体应放置平稳，以防工作时产生振动和噪音。

接电源及运行：1,电源要求为交流187~242v/50hz，如果电源电压波动较大，应另配合合适的自动稳压器。2,必须为本产品提供单独的三孔插座和合适的保险丝，不得使用多用插座。3,插拔电源插头时，应手持插头，不可拉扯电源线。4,必须为本产品安装可靠的地线，地线不得与煤气管道、水管连接，也不得借用单相电源的零线。5,上述工作完成后，接通电源，将温控器调整到中间位置，检查压缩机和风机是否运转，红、绿指示灯是否正常。半小时后箱内温度应有明显下降。

清洁保养：

1,为了您的安全，清洗本产品前请您先拔掉电源插头！2,经常用软布或海绵浸上无腐蚀性的中性清洗剂擦拭箱体，清洗后用干布擦干。3,请勿用强溶性有机溶剂擦洗。4,每隔1个月用软毛刷或吸尘器清除冷凝器

、压缩机上的灰尘，以保证本产品良好的制冷效果。5,若本产品长时间停止使用，应切断电源，按上述方法进行清洗，并开盖晾干后封存。

全国联保，打造国内知名品牌，整机保修一年，压缩机保修三年