

# ADSS、OPGW光缆接头盒

产品名称	ADSS、OPGW光缆接头盒
公司名称	常州晔宏通讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晔宏 型号:# 应用范围:通讯
公司地址	天宁区兰陵街道复兴村委农科场（复兴工业园22号）
联系电话	13775177771

## 产品详情

品牌	晔宏	型号	#
应用范围	通讯	种类	#
接口类型	#	读卡类型	#
形状	圆形	制作工艺	#
特性	#	工作频率	#
接触件材质	#	绝缘体材质	#
芯数	#	针数	#
线长	# (mm)		

adss、opgw光缆接头盒

结构特点：

该产品适用于电力特种光缆的连接保护，产品有直通连接和分歧连接之功能，最多可同时进六根光缆，机械强度高，密封性能好，合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良，采用密封圈及硅胶密封，可重复开启、扩容、维修、复接等，存纤盘单盘容量达48芯；光缆固定采用可调直径调节垫圈夹紧，防止夹伤光缆；可安装在铁塔不同部位，安装牢固；（杆用安装采用不锈钢带固定，操作方便，能适用于不同杆径、不同位置的安装。）

技术指标：

光纤曲率半径： 47mm盘留光纤长度： 1.5m

光纤盘留附加衰耗： 0.01db光纤最大容量： 144芯

适用温度范围：-40~+80 抗侧压力： 2000n

外型尺寸（mm）：470(h) × 200( )

主要优点有：

1、可直接覆盖 8~ 20mm光缆直径，并具有铝套卡槽可有效防止滑落。（参照下图）

图1

2、可直接用于各种规格、种类的光缆接续保护（不需更换零部件），可大量做库存。（参照下图）

图2

3、存纤盘以12芯为一单元，每盘共计4个单元，光纤线路标识明确、清晰；并具有压纤板防止热熔管从橡胶块中脱落；在余纤盘存过程中防止光纤从走纤槽口中跳出（原操作过程中需采用橡胶带粘合固定）。（参照下图）

图3

4、盘纤综合支架采用整体（abs）注塑成型，性能更加牢固，操作更加简便。（参照下图）

图4

5、具有专用接地线安装孔。（参照图1）

6、整体安装时采用不锈钢螺栓，螺栓、弹垫、平垫形成一体，施工操作更简便。（参照下图）

图5

7、可适用于三进三出安装，分支安装形成一体，更简便、美观。

图6

8、帽桶与底座采用上拉式钢带密封，操作简便、得体，密封更可靠；。（参照下图）

图7

图8