6-12芯单边双用熔接盘

产品名称	6-12芯单边双用熔接盘
公司名称	常州晔宏通讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晔宏 型号:# 应用范围:光纤
公司地址	天宁区兰陵街道复兴村委农科场（复兴工业园22号）
联系电话	13775177771

产品详情

品牌	晔宏	型号	#
应用范围	光纤	种类	#
接口类型	#	读卡类型	#
形状	#	制作工艺	注塑
特性	阻火/阻燃	工作频率	#
接触件材质	ABS	绝缘体材质	ABS
芯数	6-12	针数	#
线长	100X160（mm）		

6芯，12芯单边双用熔接盘，直熔盘，6芯熔接盘，光纤熔配单元体，最大限度的使光缆的成端、连接与配线高密度化，同时又为缆提供了最佳的保护，并可以根据需要作为独立的熔接配单元而安装在19寸标准机架上使用。 特点：

全模块化设计，全正面化操作

集熔接与配线于一体，最大限度的高密度化

可安装于19寸标准机架上

适用于带状和非带状光缆

可卡接式安装fc、sc、st和lc等多种适配器

适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间

性能指标:

环境温度：－40°C～＋60°C ◇大气压力：70kpa～106kpa 相对湿度：≤95%（＋40°C时）

光纤连接器插入损耗：≤0.3db

光纤连接器回波损耗pc型：≥40db；upc型：≥50db；apc型：≥60db

光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次

4芯6芯8芯12芯24芯光纤熔纤盘 光纤熔接盘 光纤直熔盘，12芯熔纤盘，12芯熔接盘，12芯直熔盘，◆
名称：熔纤盘◆ 产品型号：my-110f◆ 产品类型：（12芯、24芯）熔纤盘◆ 规格：◆
材质：阻燃abs工程熟料◆ 颜色：黑色◆主要技术参数*工作温度：-5°C~40°C*相对湿度：≤85%（30°C时），*大气压力：70~106kpa*阻燃性：采用阻燃塑料（abs），阻燃性能达到行业要求，添加抗老化剂！◆
应用范围*用于光纤的熔接、分支*盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便