

# 不锈钢光缆交接箱 晔宏 288

产品名称	不锈钢光缆交接箱 晔宏 288
公司名称	常州晔宏通讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晔宏 型号:288 应用范围:通讯
公司地址	天宁区兰陵街道复兴村委农科场（复兴工业园22号）
联系电话	13775177771

## 产品详情

品牌	晔宏	型号	288
应用范围	通讯	种类	#
接口类型	#	支持卡数	多合一
读卡类型	#	形状	#
制作工艺	#	特性	防水
工作频率	#	接触件材质	#
绝缘体材质	#	芯数	288
针数	#	线长	# ( mm )

## 产品详细说明

本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

- 1、箱体采有高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性性能。防护等级工p652、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。
- 3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。
- 4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。
- 5、采用12芯熔接配线一体化模块。
- 6、可安装fc、sc、st三种光纤适配

器。7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。8、适合于单芯和带状光缆的成端。

9、产品规格有96芯，144芯，288芯,576芯,1152芯

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合yd/t988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55umld光源。单模 0.18db多模 0.30db

回波损耗：1.31,1.55umld光源。单模pc 45dbupc 50dbapc 60db

绝缘电阻： $2 \times 10^4$ m /500vdc

耐电压：3kvdc/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980n，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200n

功能要求：

#### 1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

#### 2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

#### 3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

#### 4．光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

## 5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

型号	宽(mm)	深(mm)	高(mm)
1152芯	1270	660	1500
576芯	1270	330	1500
576芯	740	600	1500
288芯	660	320	1450
144芯	660	320	1150
96芯	660	320	1150