

12芯光纤楼道箱 晔宏

产品名称	12芯光纤楼道箱 晔宏
公司名称	常州晔宏通讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晔宏 型号:# 应用范围:#
公司地址	天宁区兰陵街道复兴村委农科场（复兴工业园22号）
联系电话	13775177771

产品详情

品牌	晔宏	型号	#
应用范围	#	种类	#
接口类型	#	读卡类型	#
形状	#	制作工艺	注塑
特性	阻燃/阻燃	工作频率	#
接触件材质	ABS加PC合金	绝缘体材质	#
芯数	#	针数	#
线长	# (mm)		

产品推广资料

塑料光纤分线箱

一、产品概述

本产品适用于fttx系统中需分光的用户接入点，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线等功能，以皮线光缆的形式进入终端用户。

二、产品材质

abs加pc合金材料

三、主要特点

1、箱体全封闭式结构，外形美观。

- 2、箱体采用塑料材料、防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越、防护等级达到ip54。
- 3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。
- 4、光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立、互不干扰。
- 5、卡式安装sc适配器，维护方便。
- 6、配线盘可翻转操作，施工、维护方便快捷。
- 7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

四、主要技术指标

1、环境要求

工作温度；+5 ~ +40

相对湿度； 85% (+30)

大气压力；70kpa ~ 106kpa

2、技术指标

插入损耗； 0.2db

upc回波损耗； 50db

apc回波损耗； 60db

插拔耐久性寿命； > 1000次

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000 /500v（直流电）；

1r 1000 /500v

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000v（直流电）/min不击穿，无飞

弧；u 3000v

五、订货指南

名称	型号	结构尺寸 h × w × d (mm)	满配置容量		备注
			分光	熔接	
光纤配线箱	gpx41-xh-24s	379 × 293 × 115		24芯	含熔接单元

