

# 车载20千瓦发电机耐颠簸震动

产品名称	车载20千瓦发电机耐颠簸震动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 车载20千瓦发电机耐颠簸震动

车载发电机外形美观，设计精巧，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是备用电源、高频航空电站、固定电站、特种电源等新型电站的理想的配套动力。柴油静音柴油发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低；双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅；显著加厚的开普超静音发电机隔音垫，

系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

## 三、整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450\*865\*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包