

幼儿园人工草坪,仿真绿草皮,达创体育,

产品名称	幼儿园人工草坪,仿真绿草皮,达创体育,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-765 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

幼儿园人工草坪实际上一个完整的人造草坪场地由多个部分组成,但是这里我们只谈人造草坪的表层草皮的铺设,在其施工过程中应该注意哪些地方。

幼儿园人工草坪在人造草产品进场施工前,首先要对场地基础的平整度、坡度和表面观感进行检测,其中平整度的误差不得过3M直尺3mm,根据广州降水量偏多的气候特点,场地的排水坡度不得少于0.7%,如平整度和坡度达不到上述指标,则需要对场地基础进行整改,在达到上述要求后,方可进场施工;

放线(测量),找出场地的点和两个半圆圆心,并根据此三个点拉尺放线,定出场地中线和边线交点,然后以勾股定理定出场地中角、点、线的准确位置,进而定出各功能点、线的位置;并用墨线或漆线弹出。仿真绿草皮

将人造草坪草皮搬入场地沿一条边线的方向摊开,并确保A1卷草中所织的白线与底线相吻合,然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推进,同时,需确保A14或A15卷草皮中的白线与中线相吻合,使A28卷草皮中的白线与另一条底线相吻合,在草皮摊开过程中,尽量减少折皱的出现;

将另外编织的人造草坪白色草皮部分,则必须以手工裁剪成宽度为120mm的白线条,放置一边待用;

幼儿园人工草坪将人造草坪的绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米,用裁草推刀从搭接处中间切开,使两边的草皮尽可能搭接紧凑,然后以裁纸刀进行修剪;

将20或30厘米宽的连接带沿人造草坪草皮接缝处铺开,放入草皮下面,尽量使草皮的接缝位于连接带的中间(如果被雨水打湿,需晾晒半天使之干燥),然后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上,再把两边的草皮拼合,胶粘于连接带上,并用橡胶锤捶打,务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大,可在此处隔2-5厘米割开一道,向接口处拉伸,以确保人造草坪外形美观;幼儿园人工草坪运输到相关场地的时分,差不多需求一两天的时间,先用水冲洗一下场地,场地完整晾干之后要检查一下整个场地能否存在着积水,同样关于不平整的区域要停止的修正