

营口重型设备安装二次灌浆料 高强无收缩

产品名称	营口重型设备安装二次灌浆料 高强无收缩
公司名称	辛普顿（大连）新材料科技有限公司
价格	1050.00/吨
规格参数	品牌:辛普顿 型号:SGM-BY系列 产地:大连，沈阳
公司地址	甘井子区前牧园8号2单元12层3号
联系电话	18641103556

产品详情

营口重型设备安装二次灌浆料 高强无收缩

灌浆料（SGM-BY80）

一、SGM-BY80I灌浆料介绍：

SGM-BY80I灌浆料是以优质特种水泥为胶凝材料，特选高强度材料为集料，辅以多种无机、有机功能材料优化配制而成的高性能水泥基材料。性能指标满足《水泥基灌浆材料应用技术规范》（GB/T 50448-2015）、《铁路桥梁球型支座》（TB/T 3320-2013）、《铁路桥梁盆式支座》（TB/T 2331-2013）等标准中的技术要求。

二、SGM-BY80I灌浆料特性：

- 1.良好的和易性：具有优异的流动性，不分层、无离析、不泌水；重力灌浆，无需机械振捣和抹压，自流平密实填满模板和全部间隙；
- 2.早强、高强：2h抗压强度 \geq 20MPa，28天抗压强度 \geq 60MPa；在低温、负温下强度仍可充分增长，从-10 至40 均可顺利施工；
- 3.微膨胀：灌浆后无收缩，且具有微膨胀补偿功能，消除水泥硬化收缩现象，28d竖向膨胀率0.02 ~ 0.1%，保证支座与基础间紧密接触；
- 4.耐久性好：属无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀，耐油污。

三、SGM-BY80I灌浆料应用范围

用于高速铁路和公路的预制简支箱梁及现浇梁支座重力灌浆；预制多片式T梁支座灌锚固；机械设备底座基础灌浆；钢结构与基础固定连接的二次灌浆；地铁、隧道、地下工程等施工缝嵌固；梁、柱加固；各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

SGM-BY80I灌浆料包装与储存

- (1) 本产品用双层复合袋包装，净重 25 ± 0.5 公斤/袋，保质期为6个月。
- (2) 避免阳光直接照射，注意防潮，要放在托板上离地贮存于干燥通风的室内。