

RS105G工业级千兆5口导轨式交换机1光4电千兆交换机收发器

产品名称	RS105G工业级千兆5口导轨式交换机1光4电千兆交换机收发器
公司名称	上海罗杰康通信有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	18930814694

产品详情

产品概述

上海罗杰康通信有限公司生产的RS105G系列产品，是专为工业通信网络应用而设计开发的全千兆高性能工业以太网交换机。该交换机主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供1个千兆光+4个千兆电接口或5个千兆电接口配置机型供用户选择，其中光口为1000Base-X光纤接口,接口为带屏蔽SFP基座。电口为10/100/1000Base-T以太网RJ45端口，RJ45带屏蔽，每个端口支持MDI/MDIX端口自动翻转、自动识别网络接口速率、MAC地址自动学习和更新、全/半双工自动协调;无论是直通还是交叉网线，均可将交换机与其他网络设备端口连接起来,无需任何认为设置，使用省时省心，真正做到即插即用。上海罗杰康通信有限公司的RS105G非网管型交换机支持DC12-48V双路冗余电源或者AC/DC110V和AC/DC220V可选供电。满足各种工业通信现场，RJ45接口自动流速控制，全双工/半双工模式、MDI/MDI-X自动侦测。。在结构安装方面，RS105G系列交换机使用工业卡轨式安装。该系列产品具备高速线速转发、即联即用的特性，在核心器件上采用工业级品质设计方案，无论是在恶劣的工业现场前端还是在高电磁辐射场景下，均能保证设备稳定运行，产品广泛适用于综合能源、智慧城市、轨道交通、智能交通、工业自动化等工业领域。

产品特点

5个千兆以太网接口，为用户提供灵活的组网方式；

支持1个千兆光+4个千兆电或5个千兆电接口配置；

10/100/1000base-T 自适应的以太网电接口，其中10 /100base-T支持全双工或半双工方式，1000base-T支持全双工方式，1000base-X光纤接口，接口为带屏蔽SFP基座；

防雷标准10/700us：CM 6kV-150A和DM 2kV-50A；

即插即用，方便快捷，支持电源状态继电器告警输出；

采用高强度封闭铝制外壳，IP40防护等级，无风机外壳扇热，持久耐用，稳定可靠；

采用工业级电源设计，多种电源方案可选，满足用户灵活应用；

-40 ~85 工作温度，满足恶劣工业环境应用要求

技术参数

技术参数

以太网标准

交换属性

MAC地址

交换带宽

交换延迟

接口

千兆接口

继电器告警端子

电源 端子

传输距离

双绞线

LED指示灯

前面板指示灯

电源指标

输入电压

整机功耗

过载保护

反接保护

工作环境

工作温度

存储温度

相对湿度

机械结构

外壳

安装

尺寸

行业标准

EMC

冲击
自由落体
震动
质保
保修期
认证
CE、FCC、RoHS

订购信息

订单信息

RS105GT0G00L2

RS105GT0G00L1

RS105GF0G00L2

RS105GF0G00L1