

RK3288人脸识别测温门禁主板

产品名称	RK3288人脸识别测温门禁主板
公司名称	深圳音诺恒科技有限公司
价格	380.00/pcs
规格参数	处理器:RK3288 产品型号:YNH-950 操作系统:Android 11.0
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-7号 202
联系电话	13824384697 18033087010

产品详情

YNH-950是一款人脸识别门禁主板，适用于人脸识别终端、人脸支付终端及安防类终端产品，产品体积小，便于嵌入整机设备，如：智慧闸机、新零售智能终端、智慧校园班牌、O2O智能设备、机器人设备、AI设备等。

产品概述：

YNH-950采用瑞芯微RK3288四核处理器，搭载Android 8.1系统，主频高达1.8GHz，性能突出，性价比高。GPU采用Mali-T764，支持1080P视频解码。针对人脸识别功能应用场景，优化了人脸算法硬件加速，能实现各种人脸识别应用流畅运行；支持如韦根26和34两种模式自适应传输、232串口等各类通讯接口扩展；多路显示输出，接口丰富，支持多款外设扩展，自带WIFI-2.4G模块、BT-4.2，有线和4G；板卡自带硬件看门狗，支持网络定时开关机，是您在智能安卓门禁主板行业的选择。

产品特点：

支持市面上主流人脸识别算法，提供相应技术对接支持；

针对人脸识别应用场景优化硬件和系统，实现人脸识别校验；

支持USB双目（红外+可见）摄像头，人脸识别更精确；

支持MIPI/RGB/EDP屏输出，HDMI-4K高清显示输出，可支持双屏异步显示；

产品有韦根（26/34）、继电器、补光灯，等丰富的接口；

支持 Android 系统定制，提供系统 API 接口代码，支持客户上层 APP 开发

支持行业主流USB/串口设备，打印机、刷卡器、密码键盘、指纹仪、摄像头、身份正识别、二维码扫描仪等，提供demo测试程序。

高度集成。拥有5个USB，4个串口,4路IO口，WIFI/RJ45/4G等多种联网方式。

PCB：6层板

尺寸：122*75mm, 板厚1.6mm

螺丝孔规格： 1.4mm x 4