

大堡新型环保除氧剂选用 三合

产品名称	大堡新型环保除氧剂选用 三合
公司名称	沈阳市东陵区大堡锅炉除氧气设备经销处
价格	45.00/袋
规格参数	型号:聚合磷酸盐 (NaPO3) n 品牌:三合 化学成份: (NaPO3) n
公司地址	中国 辽宁 沈阳市东陵区 东陵路67-1号
联系电话	86 024 62281005 13909827745

产品详情

型号	聚合磷酸盐 (NaPO3) n	品牌	三合
化学成份	(NaPO3) n	外观	球

??????????

供应硅磷晶 太阳能除垢 滤芯开水器除垢 锅炉除垢剂型号 20mm 化学成份
聚合磷酸盐 (napo3) n用途 锅炉阻垢剂 品牌 天然水类型 缓蚀阻垢剂 外观 玻璃关小球含量
95 (%)

主要成分：聚合磷酸盐 (napo3) n

生产和检测工艺：硅磷晶（归丽晶、归丽精、洁灵精）是在1500 的高温下熔融聚合而成，采用原子吸光光度计检测，每生产一批产品都进行食品卫生、有效成份、溶解量检测。（国内产品生产温度多在400-700左右，磷酸中的重金属如铅，只有在1200° 以上才能被蒸发！而且国内尚无可以确保产品安全性的检测标准。）

主要功能：1、解决“黄水”、“红水”问题，避免水的二次污染，保证生活用水的卫生和安全。
2、避免管道和用水设备的腐蚀，抑制结垢。工作原理：阻垢作用：硅磷晶（归丽晶、归丽精、洁灵精）的主要成分在水中有效地抑制和干扰了碳酸钙晶体的正常生长，控制了晶核形成的速度，使之不能沉积形成水垢；在此作用的同时，对已形成并附着管内壁上钙、镁、铁产生络合或螯合反应，然后借助布朗运动或水流作用，达到最终的分散效力。防腐作用：微量的硅磷晶（归丽晶、归丽精、洁灵精）中的p—p成分，隔绝了水中溶解氧与金属离子的化学反应，在水管内壁生成一种无定形的能自动修复的保护膜，这层具有强亲力的分子膜阻挡了水中溶解氧的腐蚀，从而抑制了整个腐蚀的过程。安全性：硅磷晶（归丽晶、归丽精、洁灵精）是一种可以在饮用水系统中安全使用的化学水处理药剂，药剂成分符合 fao / who(联合国食品和农业组织 / 世界卫生组织)的标准，每生产一批产品都进行食品卫生、有效成份、溶解量检测。用量与用法：硅磷晶（归丽晶、归丽精、洁

灵精)是一种缓慢溶解的球状化学药剂。对于一个特定的用水系统,只要在主管线上安装一个合适容量的加药罐,罐中填满硅磷晶(归丽晶、归丽精、洁灵精)即可。当系统用水时,硅磷晶(归丽晶、归丽精、洁灵精)即进入用水系统,并开始起作用。进口产品一般添加量在3-5ppm,即每吨水3-5克,用于生活饮用水不得大于5mg/l,国际标准每吨水最大量不能超过10克,用于工业可以不考虑。硅磷晶(归丽晶、归丽精、洁灵精)技术使用方便,无动力消耗,不增加用水系统的阻力,平时无需专人维护,只需要3—6个月补加一次消耗掉的量就可以了。投入量计算方法:基本使用量
日用水量(吨)×5-10ppm(浓度)×365天/1000=nicry硅磷晶预定用量(公斤)补充投入量
日用水量(吨)×5-10ppm(浓度)×90天/1000=nicry硅磷晶预定用量(公斤)使用范围:
生活给水系统:公寓、医院、宾馆、别墅、住宅、工厂等生活给水管道防止结垢和红锈水的发生,改善用水条件,提高给水品质。工业给水系统:
热水锅炉、热交换器、集中供热系统、冷却水系统、各种机器的冷却系统。