

BDF复合水箱一站式服务邵阳

产品名称	BDF复合水箱一站式服务邵阳
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

BDF复合水箱一站式服务邵阳

这种水箱是我公司结合过去的传统方式，通过对板材的拉伸、模压、液压成型。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0mm，通过模具进行复合，无需粘结层就可使两种材料紧密贴在一起。1、该水箱是全部以螺丝连接，就连接触水源部分无焊接接头，很好的降低了二次焊接产生的不锈钢材质变异。

2.我公司所用的密封条全部都是经过卫生检测无污染。

3.拆装方便、即使用过若干年后，需要移动只需更换密封

条，还可以任意组合，避免了纯4.不锈钢地埋水箱成本高，不易维护的缺点。

5.水箱内部采用40CM镀锌钢管支撑，泵房采用12号工字钢加固 6.外部可刷沥青防腐也可进行保温处理。

7.泵房位置由需方指定（宜放箱体顶部），挖坑、基础、覆土都有需方负责

BDF复合水箱一站式服务邵阳 地埋水箱作用范围：广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，做为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。地埋式箱泵一体化适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。地埋式箱泵一体化适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。BDF复合水箱水泵的选用，根据工程项目中消防用水的设计流量和压力确定系统中所用泵的型号。水泵采用一用一备，零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%；流量为水泵额定流量的150%，压力不应低于额定压力的65%。