

家用静音热水循环水泵 德威克

产品名称	家用静音热水循环水泵 德威克
公司名称	温岭市正邦商贸有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:德威克 型号:DRS25-6 材质:铝合金
公司地址	暂无
联系电话	86 0576 86339328 13957646131

产品详情

品牌	德威克	型号	DRS25-6
材质	铝合金	驱动方式	电动
性能	无泄露	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮结构	半开式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
流量	3 (m3/h)	扬程	6 (m)
转速	2800 (r/m)	温度范围	0-110 ()

品牌：德威克

公司：德国德威克国际集团有限公司

产地：浙江

型号：drs25-6

控制方式：三档调速（非自动）

功率：100w67w 46w 电压：220v-240v 频率：50hz

最大扬程：6m

最大流量：50l/min

管径：1寸

转速：2410r/min

重量：2.5kg

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长130mm × 泵头直径127mm × 整体高120mm

产品内包装全部明细：纸箱英文包装，包装内有水泵一台，配有电源线；，垫圈2个，说明书一本。

产品用途：

家庭热水循环增压。

产品特点：

水泵和电机机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

1、长寿命此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）

2、无泄漏没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）

3、耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）

4、抗磨损采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）

5、超静音轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

6、高效率叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片设计，低效、易磨损）

成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2

~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备。陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行，轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

1箱8台