

UPA90全自动静音屏蔽泵/冷热水多用泵带支架

产品名称	UPA90全自动静音屏蔽泵/冷热水多用泵带支架
公司名称	温岭市正邦商贸有限公司
价格	188.00/台
规格参数	型号:UPA90 材质:铸铝 驱动方式:电动
公司地址	暂无
联系电话	86 0576 86339328 13957646131

产品详情

型号	UPA90	材质	铸铝
驱动方式	电动	性能	无泄露
原理	叶片泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	流量	1.8 (m3/h)
扬程	9 (m)	转速	2800 (r/m)
温度范围	0-110 ()	品牌	欧派克

) 产品详细介绍

品牌：德国欧派克

公司：德国欧派克国际集团有限公司

产地：浙江

型号：upa90

控制方式：自动 手动可调（连体自动）

功率：120w 电压：220v-240v 频率：50hz

最大扬程：9m

最大流量：30l/min

管径：6分（4分可以通过变径变）

转速：2800r/min

重量：3kg

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴 轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长160mm × 泵头直径130mm × 整体高115mm

产品内包装全部明细：包装内有水泵一台，配有电源线；，垫圈2个，说明书一本。

带支架可以固定在墙上

内置水流开关

手动 自动开关

产品用途：

冷/热水家庭自动增压泵

小户型全家用用水增压，太阳能热水器冷、热水增压、水族馆循环用/解决公寓低水压用

解决太阳能因落差太小，导致热水水压过小的热水水量供应不足等问题。

产品特点：

全自动屏蔽泵屏在管路无液体时能自动关闭系统运行，大大改善电机运行的安全。所以全自动屏蔽泵比以前老款石墨套水泵更为人性化了，不论在外型和工艺上都是一项翻天覆地的创新。

水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

1、长寿命此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）

2、无泄漏没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）

3、耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）

- 4、抗磨损采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5、超静音轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）
- 6、高效率叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片设计，低效、易磨损）

本产品重量3公斤重，到各地的运费不一样，请买家在拍下时请联系卖家确定运费。