

GPZ () 盆式橡胶支座 张家界GPZ (KZ) 盆式橡胶支座 位移量 ± 100 2022新闻

产品名称	GPZ () 盆式橡胶支座 张家界GPZ (KZ) 盆式橡胶支座 位移量 ± 100 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ()盆式橡胶支座型基本结构形式

双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢滑板)、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。

固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。

减震型支座还应有消能和阻尼件。

GPZ()盆式橡胶支座结构特点

GPZ()盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT391-1999标准，广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量大，转动灵活等特点。

GPZ()盆式橡胶支座使用性能分类

- 1、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX。
- 2、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX。
- 3、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。

GPZ盆式橡胶支座性能及分类：

- 1、固定支座：具有竖向转动能力，代号为GD
- 2、单项活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX
- 3、双向滑动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑动性能，代号为SX

GPZ盆式橡胶支座使用温度范围：

- 1、常温型支座：适用于-25 ~ +60
- 2、耐寒型橡胶支座：适用于-40 ~ +60 ，代号为F

GPZ盆式橡胶支座的技术性能

- 1、支座转角不少于40'
- 2、竖向承载力：1000~50000（KN）28个等级，非滑移表面的水平承载力的竖向的10%。
- 3、摩擦系数：常温型 μ 0.04；耐寒性 μ 0.06

GPZ盆式橡胶支座常规尺寸：（KN）

双向滑动支座(SX)GPZ1000SX、GPZ1250SX、GPZ1500SX、GPZ2000SX、GPZ2500SX、GPZ3000SX、GPZ3500SX、GPZ4000SX、GPZ5000SX、GPZ6000SX、GPZ7000S、GPZ8000SX、GPZ9000SX、GPZ10000SX、GPZ12500SX、GPZ15000SX、GPZ17500SX、GPZ20000SX、GPZ22500SX、GPZ25000SX、GPZ27500SX、GPZ30000SX、GPZ32500SX、GPZ35000SX、GPZ37500SX、GPZ40000SX、GPZ45000SX、GPZ50000SX