

# 格兰富式超静音高扬程全自动屏蔽泵

产品名称	格兰富式超静音高扬程全自动屏蔽泵
公司名称	温岭市正邦商贸有限公司
价格	360.00/台
规格参数	型号:ORS15-13 材质:铸铝 驱动方式:电动
公司地址	暂无
联系电话	86 0576 86339328 13957646131

## 产品详情

型号	ORS15-13	材质	铸铝
驱动方式	电动	性能	无泄露
原理	循环泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	流量	3.5 ( m3/h )
扬程	13 ( m )	转速	2410 ( r/m )
温度范围	0-110 ( )	品牌	欧派克

品牌：德国欧派克

公司：德国欧派克国际集团有限公司

产地：浙江

型号：ors15-13g

控制方式：自动三档调速

功率：260w 电压：220v-240v 频率：50hz

最大扬程：13m

管径：1寸（4分·6分可以通过变径变）

转速：2410r/min

重量：5kg

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长180mm × 泵头直径160mm × 整体高135mm

产品内包装全部明细：纸箱包装，包装内有水泵一台，配有自动手动电源线，自动水流开关，活结，垫圈2个，说明书一本。

产品用途：

冷/热水家庭自动增压泵

小户型全家用增压，太阳能热水器冷、热水增压、水族馆循环用/解决公寓低水压用

解决太阳能因落差太小，导致热水水压过小的热水水量供应不足等问题。

产品特点：

全自动屏蔽泵屏弃以前笨拙的外置式自动开关，改成先进的内置电子式自动控制开关，在管路无液体时能自动关闭系统运行，大大改善电机运行的安全。所以全自动屏蔽泵比以前老款石墨套水泵更为人性化了，不论在外型和工艺上都是一项翻天覆地的创新

水泵和电机机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

1、长寿命此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）

2、无泄漏没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）

3、耐高温叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）

4、抗磨损采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）

5、超静音轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

6、高效率叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片设计，低效、易磨损）

高强度陶瓷轴

自动水流开关 活结