

塑性填料的检测标准为DL/T5115-2016

产品名称	塑性填料的检测标准为DL/T5115-2016
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	3.20/千克
规格参数	类型:SR塑性止水材料 包装规格:25kg/件 标准:丁基橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

本文章主要介绍一下塑性填料检测指标、存放要求等，如果您也想了解这种塑性填料，那就跟着小编去看看吧！

在面板坝施工中经常用到塑性填料，这种塑性填料又称sr塑性填料、SR塑性止水填料、SR-2塑性止水材料等。使用塑性填料的位置有趾板、周边缝、垂直缝、防浪墙等。与塑性填料相配套使用的有SR防渗盖片、PVC止水带、铜止水带等等。

塑性填料的质量很关键，我们在选购时，需要选用合格的塑性填料，塑性填料的检测标准为DL/T5115-2016，主要指标有密度、下垂度、拉伸粘接性等等。小编附一张检测图，让大家更清楚的了解下各项指标。

关于塑性填料的存放，在我们采购了塑性填料以后，要好好存放才能确保塑性填料的使用效果。在存放塑性填料时，一定要避免被高温暴晒，如果长期高温暴晒，塑性填料的密封止水性能会有很大幅度的下降，在施工后就很难起到应有的效果。在塑性填料施工中需要压时，在覆盖SR防渗盖片时，需要用不锈钢压条固定，目的是防止塑性填料外溢、泄露，让塑性填料更好的发挥效果。

以上是对塑性填料的简单概述，小编主页有上百文章供您参考，喜欢小编的文章留个关注吧！