

框架护栏网-双边丝护栏网-圈地围栏网-公路护栏网厂-绿网-市政公路护栏网-草坪护栏网厂

产品名称	框架护栏网-双边丝护栏网-圈地围栏网-公路护栏网厂-绿网-市政公路护栏网-草坪护栏网厂
公司名称	海南旭顺筛网建材有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	
公司地址	龙华区金盛达
联系电话	18931639995

产品详情

双边护栏网是护栏网中的一种，具有价格便宜，安装方便的优点。

[编辑本段](#)产品规格

(2). 网孔 60mm x 120mm 四周双边丝;

(3). 尺寸:2300mm x 3000mm;

(4). 立柱: 48mm x 2mm钢管浸塑处理;

(5). 边框: 无;

(6). 附件: 防雨帽 连接卡 防盗螺栓;

(7) 连接方式:卡接。

[编辑本段](#)产品优点

- 1.网格结构简练，美观实用;
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制;
3. 对于山地、坡地、多弯地带适应性强;
- 4.价格中等偏低，适合大面积采用。

[编辑本段](#)表面处理方式

经济快捷的处理方式:冷镀锌，白色;喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。

比较普遍的处理方式:浸塑，颜色可选:草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。

防腐性能效果好的处理方式:采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能持久。

[编辑本段](#)主要市场

铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校等等。

可根据需求加工定制。

[编辑本段](#)安装注意事项

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。