

河道水库拦水坝维修 台州橡胶坝修补施工 橡胶坝袋更换 2022新闻

产品名称	河道水库拦水坝维修 台州橡胶坝修补施工 橡胶坝袋更换 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工周期:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶坝的特点

1.性能良好，且造价低廉 橡胶坝的主要构成材料为橡胶制品以及高分子合成材料，具有以水挡水的特殊效果，因此橡皮坝的大规模运用，可以减少水利工程中水泥、钢筋、木材，砖结构能常规材料用量减少，从而降低造价成本。

2.结构简单，安装简便 橡皮坝因其独特的结构，所以通常可减少中间主体部分进行设置支撑的操作，且无需对中间闸墩按照钢筋砖块等水上结构和起臂设备，所以可以大大减少钢材、水泥和木材的用量。

并且，在原材料运至施工现场之际即可进行直接组装，由于结构中钢材、木材、水泥的用量较少，因此具有安装简便的优势，可以缩短施工期限，提高施工效率，并具有收益快、周期短的特点。

3.抗震效果良好 由于橡胶坝的主体材料是由轻柔材料构成，且抗冲击弹性好，具有良好的抗震效果。

机电设备的维护。机房应保持整齐清洁，室内不得堆放其他杂物，室内应配备有效的灭火器；备用发电机按有关规定经常维护，使其保持完好清洁。油、气、电、水路应经常检查，保持畅通、不渗漏，不定时检查并试运行，要保证随时启动发电，使电压、输出功率能达到额定值；电动机外壳应经常打扫，保持无尘、无污、无锈，电动机接线盒应防潮，压线螺栓无松动，轴承润滑良好，无松动、磨损；各种输电线路应防止漏电、短路、断路及虚连等现象，线路接头应连接良好；定期测量导线绝缘线阻值；开关柜、各种开关控制器等应经常清扫，保持其干净整洁，并经常检查，保证其能正常工作，指令准确可靠，变压器运行符合有关规定。

橡胶坝的主要应用领域：橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以增加水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或挡潮闸，由于不受海水浸蚀和海生生物的影响，比金属闸门效果好；用于跨度较大的孔口船闸的上、下游闸门；用于施工围堰或活动围堰，橡胶活动围堰高度可升可降，并且可从堰顶溢流，不需取土筑堰可保持河道清洁，节省劳力并缩短工期；用于城区园林工程，采用彩色坝袋，造型优美，线条流畅：可为城市建设增添一道优美的风景。检查与验收对于橡胶坝施工质量检查，应当分为以下几个时期。施工期间的检查，应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能，并且对检查结果进行记录，数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查，一旦坝袋安装后，就必须进行全面的细致检查，并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。施工验收前，应当由施工单位负责管理，并且对于施工遗留问题，施工单位必须认真对待并及时处理，以便在验收前完成。